

通信电缆HYA23 300x2x0.4

产品名称	通信电缆HYA23 300x2x0.4
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:HYA23 300x2x0.4 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

通信电缆HYA23 300x2x0.4

产品用途：

本产品适用于城镇及近郊通信线路。由于产品在结构上置放了承力钢索，可以直接用于架空敷设。在-30~C-60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品结构：通信电缆HYA23 300x2x0.4

- 1)标称对数：5~300对。
- 2)导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80mm。
- 3)绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4)绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5)缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。
- 6)缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。通信电缆HYA23 300x2x0.4
- 7)屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。
- 8)护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

9)识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1)电缆使用温度：-40 ~ 50 ；

2)电缆安装敷设环境温度： -10 ；

3)电缆月平均大相对湿度：95%(+25)；

4)电缆安装时小弯曲半径： 电缆外径的15倍。