

软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 19331603939 19331603939 |

产品详情

软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6

产品名称：YJV22交联聚乙烯钢带铠装电力电缆

型号：YJV22软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6

用途:电力输送、电力工程

线芯材质:CU

电压等级:中、低压电力电缆（35千伏及以下）

一、使用特性软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6

电缆导体的***高额定温度为90 ° C，短路时（***长持续时间不超过5S），电缆导体的***高温不超过250 ° C。敷设电缆时的环境温度不应该低于0 ° C

敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10倍

二、产品用途

YJV适用于室内、电缆沟、管道、隧道等，也可埋在松散的土壤中，不能承受外力作用，一般为电路传输的主干道

YJV22为铠装电缆，其增加了电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，适用于易受机械破坏及易受侵蚀的地区。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。俗称“地埋电力电缆”，动力线传输电能

软结构铠装电源线 ZR-VVR-3*6