

仿真铝制茅草瓦

产品名称	仿真铝制茅草瓦
公司名称	深圳寓景建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:寓景 型号:YJ8001 规格:275*200
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道保安社区广达路28号工业园2栋1楼
联系电话	18502086853

产品详情

寓景仿真茅草专供（北京、天津、上海重庆、河北、河南云南、辽宁、黑龙江、湖南、安徽、山东、新疆、江苏、浙江、江西、湖北、广西、甘肃、山西、内蒙古、陕西、吉林、福建、贵州、广东、青海、西藏、四川、宁夏、海南、台湾等各地仿真铝制茅草、仿真塑料茅草真茅草瓦的厂家，本公司以创新和优质的产品行业中脱颖而出，成为了行业中领头羊。寓景销售区域以东南亚向欧美国家进军，相信我们不出5年时间就可以在全球打出寓景仿真茅草的品牌了。寓景官网：<http://www.cyfzmc.com> 联系电话：18502086853

一、铝制仿真茅草

本产品采用最先进的氟碳滚涂工艺产品，其优越性体现如下：

- 1表面颜色有极佳的耐侯性和抗紫外线性能，色彩非常持久稳定，可保持最少十年甚至二十五年不变色，不褪色；
- 2、优良的耐酸、碱性能高，能经受恶劣环境的风吹日晒及侵蚀；
- 3、附着力好、韧性高，耐冲击性强，涂层光洁，耐污染性强，容易清洁；
- 4、色彩范围广、鲜艳美观、质感好。装饰效果好，可以最大限度满足客户要求。
- 5、质量轻、刚柔性好、强度高，结构合理。抗风压变形，完全能满足结构设计要求；
- 6、加工性能好。可加工成平面、弧面、半球面等各种复杂形状，完全满足各种造型设计要求；

- 7、防火性能好、耐腐蚀性能优良；
- 8、施工安装灵活方便、快捷，易于维护；
- 9、不易污染，便于清洁和保养；
- 10、可回收再生处理，有利环保。

二、产品说明：

外观颜色	稻草黄色系 腐烂色系 陈旧色系（特殊要求：参照国际标准色卡）
材料与做工	采用优质纯铝板材，通过机器压制成型。
技术性能及指标	铝材状态h24,执行标准gb/t3880-2006.耐冲击,耐弯曲,耐盐雾,质轻,强度大,刚度高,抗腐蚀,无光污染,无废气产生,产品通过国家外观专利及实用型专利认证,通过国际sgs认证.
使用区域及范围	广泛应用于旅游风景区、海滨度假村、农家乐休闲娱乐项目、别墅风景区、市政公园等等园林建筑及装饰。
燃烧性能等级	符合国家gb 8624——1997 标准a级材料

稻草黄 陈旧色 （产品规格：275*200*0.18）

产品型号：yj8001每平方标准铺量：160pcs

仿真茅草的优势：

- 1、100%防火,易于通过环保验证和防火条例
- 2、不受鸟类筑巢、虫蛀，真菌等威胁
- 3、可以配比成多种茅草的颜色，时间越久越逼真

- 4、可以替代真茅草用在任何地方，不受天气冷暖和风吹雨打的限制
- 5、安装简单，安装后没有后期维修和更换的工作量，可以说是一劳永逸的理想建筑材料
- 6、仿真茅草瓦不受各种屋顶形状，圆顶，屋顶的坡度雨水沟等要求

材质：进口合金铝材颜色：稻草黄、陈旧色（因受拍照光线强弱/不同显示器/天然原料的着色程度/人工调色等多方面的客观限制，不排除会有色差）

规格：275mm*200mm

方法步骤：

- 1、木板实铺一层（或屋顶原有结构层），这层主要是作用是基础层，便于后面的铺设。
- 2、防水层（如：油毡布），主要起到防水的作用
- 3、铺设一层网格布，作用是使上下两层能有很好的固定。
- 4、铺设一层抗裂的砂浆，作用是辅助之后的第五层的水泥层抗裂效果。
- 5、用水泥和沙子的混合，铺厚10mm-20mm的水泥种植层，以单位面积铺设，边铺边种植，水泥与沙子混合是有较高的粘稠度，使种下去的草瓦不受重力因素变形
- 6、木结构钉装法（安装方法）：
 - 7、1、在做好的防水层处理的屋顶铺设木架（木架是基础板的基础）
 - 8、2、铺设基础板或其他板材
 - 9、3、在基础板上做安装参照线，屋檐部分前三层按3cm间隔，铺设好完后后续以6.5cm的间隔铺设。
 - 4、钉装仿真茅草瓦，沿参照线从屋檐往上铺设，铺设过程中不要踩踏茅草瓦，不要用重物压
 - 5、安装过程中可将茅草瓦的弯度适当调整，使其更加自然美观

安装注意事项：

由屋檐从下往上铺，与常规的铺瓦方式一样，每一片横向重叠3mm，重叠时注意不要太多，否则会超出预算量，沿屋檐的茅草建议草线流长点，重叠多点，突出的飘垂厚重效果。屋檐安装前面层叠3层，每层建议间距3mm，铺完后后续间距保持在6-7mm之间的间距就可以了，屋脊的收尾顺着茅草的方向铺盖上去，收到最尾端把茅草的瓦片部分折叠起来钉上去。这样就能安装出一个满意的效果。

- 1、安装前要先检查防水层是否做好。

- 2、安装时要注意颜色的搭配，搭配不均匀会出现不自然的效果
- 3、在施工过程中要注意实瓦的接搭部分的间距不要太小，否则会出现超出预计的订量
- 4、安装时（仿真茅草瓦）草线的弧度要根据使用方需要的茅草厚度调整。
- 5、安装过正中不要过于紧凑，也不要过于疏松。采用我们建议间距去安装就能安装一个满意的效果。
- 6、铺完后严禁在瓦面踩踏。

茅草瓦安装：

在屋檐安装完成后即可安装屋面部分，屋面部分全部以275*200mm这款为主。第一排由屋檐向上退2至3cm钉装。以后每全部向上退6至7cm钉装。在安装过程中注意颜色的搭配，颜色搭配以深黄色及浅黄色均匀混铺为佳，这样更彰显仿真茅草的层次感，立体感，真实感。

不要用手向下打压茅草瓦，安装后要有蓬松感。

防水层的处理方法

底部条件	现状	处理方法
水泥结构	已做防水	先做木型化架：2400+30+h8mm，再安装
	无防水	先做防水层，再做木塑花架：2400*30*h8mm或【木塑板层12mm】再安装
木板结构	已做防水	即可安装
	屋防水	先做防水层，再安装
铁架结构	已做防水	先做防水层木塑花架：2400*30*h8mm或【木塑板层12mm】再安装
	无防水	先做防水层，再做防水层木塑花架：2400*30*h8mm或【木塑板层12mm】再安装

玻璃结构 已做防水

先做木塑花架：2400*30*h8mm，再安装

无防水

先做防水层，再做防水层木塑花架：2400*30*h8mm或【木塑板层12mm】再安装

常见问题

1、仿真茅草基础板之间的间隙处理

仿真茅草瓦基础板之间间隙注入耐候胶封口，耐候胶具有优越的耐候性能，经过人工加速气候老化测试，密封胶的各项理化性能无明显变化，使用时挤胶枪将胶从密封胶桶中挤到需要密封的接缝中，密封胶在室温下吸收空气中的水分，固化成弹性体，形成有效密封，如:ss611/ss811硅酮耐候密封胶。

2、仿真茅草安装时，草瓦的收口

仿真茅草瓦草瓦收口以不露草根部分为宜，可以内折草根部分，将仿真茅草草根部分遮在草须下面再钉装。

3、铝制仿真茅草瓦永久后会不会变色

我公司生产的仿真茅草瓦是经过氟碳滚涂工艺制作而成，颜色使用年限可以达到10年以上。

4、铝制仿真茅草瓦的真实效果怎么样

铝制仿真茅草瓦在设计中有草根跟草线，草线外张扬的效果完全可以替代真茅草在屋顶中的效果，他可以做到蓬松感、整齐感、凌乱型、球顶等各种造型，目前是代替真茅草的最理想环保材料。安装简单，无需防护，防火，防腐，使用年限长。颜色可模仿成茅草（稻草）的颜色，它色泽美观高雅、轻质、不生锈、不腐烂、不破裂、不生虫，耐用，便于安装，是仿天然茅草屋最理想的装饰材料。

5、铝制茅草瓦能承受雪的压力吗

在北方寒冷的冬天难免不会下雪，雪的重量也是种的，但我们的合金铝制茅草瓦因材材质是合金铝，不存在腐蚀现象，茅草瓦的氟碳滚涂工艺已经可以保证草瓦不腐蚀，所以有耐腐蚀的功能。雪化了，又不影响茅草瓦的效果，可以放心使用。

6、茅草屋顶的基础怎么设计

建议屋面的斜坡要高点，，角度在45度以上，这样的铺装茅草瓦才会有很好的一个效果。

7、安装铝制茅草瓦数量不够是产生什么效果

安装的铝制茅草瓦片数不够，间距很大会出现稀薄，不能铺装出仿茅草的效果且很难看。

8、用铝制仿真茅草瓦装饰的屋顶在刮风的时候噪声大？

风力的方向是不定的，一般都是很有曲线的，所以风吹到草瓦的面积上是碰到的是草线（草线是蓬松飘动的有缝隙基础，自然有了穿透）音速会自然降低，但在选择铝制仿真茅草瓦上必须使用正规的合金铝材、柔韧性好的品牌茅草瓦。

9、铝制仿真茅草瓦装饰屋顶的时候雨天的响声。

新型的仿真茅草瓦已是休闲旅游度假村的标志性建筑了，它代表这个行业的革命，铝制仿真茅草瓦的草线是蓬松的，雨滴下去会有弹动感，不会出现强烈的碰撞声，声音是向上传递的，不会将声音传出到屋里，可以忽略这个问题，但必须做上防雷装置。