

# ZR-DJYPVPR 阻燃计算机电缆

产品名称	ZR-DJYPVPR 阻燃计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

二、产品代号 DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆  
Y-(绝缘代号)高压聚乙烯 F-(绝缘代号)氟塑料

V-(护套代号)聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-(屏蔽代号)铜网屏蔽  
P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽 P3铝塑复合膜屏蔽

电缆名称-计算机电缆 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3 电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH

电缆防爆-电缆防爆IA 本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1. 电缆导体的\*工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。

2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

1、导体长期允许工作温度为70。 2、敷设时环境温度 0。 3、小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 7、型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯

绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型，ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。