

# 高柔性耐热拖链电缆0.25\*5TRVVP6\*16

产品名称	高柔性耐热拖链电缆0.25*5TRVVP6*16
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TRVVP6*16
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

产品名称：高柔性耐热拖链电缆trvv0.25\*5trvvp6\*16 型 号：trvv0.25\*4 应用范围：拖链电缆广泛应用于钢厂，工业炉，煤机，压滤机，碾环机，弯管机，非开挖定向钻机，石油钻井平台，液压设备，冶金设备，钢板设备，钢管设备，灌浆机，机床，数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等等高速移动场合，适用于干燥或潮湿的室内室外，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机械场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。产品特性：  
高柔性、耐弯曲、防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、耐折、耐高温、阻燃 弯曲寿命600万次以上。适用于快速移动场合。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。  
rvv10\*0.5+2\*1rvvp10\*0.5+2\*1rvvsp10\*0.5+2\*1kvv10\*0.5+2\*1kvvp10\*0.5+2\*1kvvrp10\*0.5+2\*1zr-kvv10\*0.5+2\*1rvv-nbr10\*0.5+2\*1 tvv10\*0.5+2\*1tvvb10\*0.5+2\*1tvvbpg10\*0.5+2\*1tvvbg10\*0.5+2\*1tvvbp10\*0.5+2\*1yffb10\*0.5+2\*1yvfb10\*0.5+2\*1yffbp10\*0.5+2\*1 yffbg10\*0.5+2\*1yffbpg10\*0.5+2\*1yvfbp10\*0.5+2\*1yvfbg10\*0.5+2\*1yvfbpg10\*0.5+2\*1trvv10\*0.5+2\*1trvvy10\*0.5+2\*1trvvp10\*0.5+2\*1 trvryp10\*0.5+2\*1trrvysp10\*0.5+2\*1wdz-ryyp10\*0.5+2\*1djyvp10\*0.5+2\*1zr-djypvp10\*0.5+2\*1djypvp2210\*0.5+2\*1yv10\*0.5+2\*1vv10\*0.5+2\*1 zr-djvvp3r10\*0.5+2\*1rvv2\*1+7\*1.5rvvp2\*1+7\*1.5rvvsp2\*1+7\*1.5kvv2\*1+7\*1.5kvvp2\*1+7\*1.5kvvrp2\*1+7\*1.5zr-kvv2\*1+7\*1.5 rvv-nbr2\*1+7\*1.5tvv2\*1+7\*1.5tvvb2\*1+7\*1.5tvvbpg2\*1+7\*1.5tvvbg2\*1+7\*1.5tvvbp2\*1+7\*1.5yffb2\*1+7\*1.5yvfb2\*1+7\*1.5yffbp2\*1+7\*1.5yffbg2\*1+7\*1.5yffbpg2\*1+7\*1.5yvfbp2\*1+7\*1.5yvfbg2\*1+7\*1.5yvfbpg2\*1+7\*1.5trvv2\*1+7\*1.5trvvy2\*1+7\*1.5 trvvp2\*1+7\*1.5trvryp2\*1+7\*1.5trrvysp2\*1+7\*1.5wdz-ryyp2\*1+7\*1.5djyvp2\*1+7\*1.5zr-djypvp2\*1+7\*1.5djypvp222\*1+7\*1.5 yjv2\*1+7\*1.5vv2\*1+7\*1.5zr-djvvp3r2\*1+7\*1.5 拖链数控电缆耐弯曲移动电缆高度耐磨耐弯曲聚氨酯电缆耐折耐油耐磨电缆移动电缆高柔性动力电缆柔性电缆移动拖链电缆屏蔽拖链电缆双绞屏蔽拖链电缆单芯耐弯曲拖链电缆双护套拖链电缆高柔性拖链电缆拖链电缆拖链专用电缆柔性拖链电缆高柔拖链电缆pur拖链电缆拖链电缆 品牌拖链 电缆雕刻机用拖链电缆