

UPS电源3KVA监控报警系统电源

产品名称	UPS电源3KVA监控报警系统电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS电源 型号:3KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

UPS电源3KVA监控报警系统电源

可搭配发电机使用宽广的输入电压与频率范围,使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

可接感性负载

系列UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求,可直接接洽山特公司网站免费下载WinPower监控软件

为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在山特网站上可免费下载WinPower网络版监控软件,实现智能化管理。配备Intelligent Slot 智能插槽

城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote

Display,包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡(集中),配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UP;运行状态的功能。还可选购山特WebPower智能,通过Internet国际互联网进行化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能。

UPS电源3KVA监控报警系统电源

阀控密封铅酸蓄电池的均衡充电：一般情况下，阀控密封铅酸蓄电池组遇有下列情况之一时，应进行均充（有特殊技术要求的，以其产品技术说明书为），充电电流不得大于0.2C10。

浮充电压有两只以上低于2.18V / 只。搁置不用时间超过3个月。全浮充运行达6个月。

UPS电源3KVA监控报警系统电源

1.中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便用户运维管理2.RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。

3.光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备,4.NMP卡/集中监控卡(选配件)。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控，集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警，SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。

5.并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。

6.告警继电器卡(选配件)。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出，方便用户接入动力环境监控系统。

可拆卸的维修旁路模块

3KVAUPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。显着提升了系统的可用性

科士达ups电源

(6)由于组合电池组电压很高，存在电击危险，科士达up电源YDC91035内置电池3KVA参数及配置因此装起导电联接条、输出线时应用安全保障，工具应采用绝缘措施，特别是输出接点应有防触模措施

(7)不论是在浮充工作状态还是在充电、放电检修测试状态,都要保证电压、电流特合规定要求。过高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水、电压、电流过小会造成电池亏电,这都会影响电池的

使用寿命，前者的影响更大。