

# HDPE隔根膜厂家防渗隔根膜批发销售施工

产品名称	HDPE隔根膜厂家防渗隔根膜批发销售施工
公司名称	杭州高莱建材有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:置顶科技 型号:ZZ 规格:4米*100米
公司地址	杭州市下城区大营盘8号208室
联系电话	0571-28205600 18668119165

## 产品详情

hdpe土工膜介绍：

"hdpe土工膜"选用优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国gri标准和astm测试标准执行生产，规格齐全，厚度0.2mm~3mm，宽幅6m~12m，满足环保环卫、市政工程、污水处理、石油化工、生活垃圾填埋场、人工湖、水利、建筑、园林、景观、冶金、矿业、盐业、农业、水产养殖业等领域应用要求。

hdpe膜性能：

防渗系数高—hdpe土工膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，水蒸汽渗透系 $k \leq 1.0 \times 10^{-13}$  cm/(cm<sup>2</sup>·s·pa)。

化学稳定性—hdpe土工膜具有优异的化学稳定性，广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。

抗老化性能—hdpe土工膜具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50~70年，为环境防渗提供很好的材料保证。

抗植物根系—hdpe土工膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。

高机械强度—hdpe土工膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，断裂拉伸强度28mpa，断裂延伸率700%。

经济效益好—hdpe土工膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷，产品成本低于传统防水材料，经实际测算采用hdpe土工膜的工程要节约成本50%左右。

施工速度快—hdpe土工膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速。

环保无毒性—hdpe土工膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、水产养殖、饮用水池的最佳选择。

如果您感兴趣或有疑问，请联系我们：（来电可申请样品及资料）  
手机：18668119165 电话：0571-28205600 qq：2355891066  
如果对我们的产品感兴趣的朋友也可以直接访问我公司网站，了解更详细信息  
杭州置顶科技——专注屋顶绿化排水！