

DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆

产品名称	DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:DJFPF 6 × 2 × 0.75 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围:本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

DJFFP氟塑料计算机电缆,DJFPFR氟塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接

DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆

氟塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围

本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。

DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆

执行标准

TICW6-2009

GB/T19666-2005 (等同IEC60331、60332)

使用特性

- 1.导体工作温度:200 。
- 2.安装敷设时环境温度不低于-60 。
- 3.安装敷设时小弯曲半径:固定5× 电缆外径，移动10× 电缆外径。

氟塑料计算机电缆型号、名称

型号

名 称

DJFF (R) P

氟塑料绝缘编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF (R)

氟塑料绝缘编织分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFPF (R) P

氟塑料绝缘编织分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F (R)

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP2F (R) P2

氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F (R)

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFP3F (R) P3

氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

DJFF (R) P5

氟塑料绝缘铝塑复合带编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆

聚氯乙烯护套在型号中加V，阻燃型在型号前加ZA (B、 C、 D)，阻燃耐火型在型号前加ZA (B、 C、 D) N，铠装型在型号后加22。

DJFPF 6 × 2 × 0.75计算机电缆