

BCR改性乳化沥青

产品名称	BCR改性乳化沥青
公司名称	新乡市坦途路桥工程有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	品牌:坦途路桥 型号:BCR 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址）
联系电话	15936540927 17656150166

产品详情

BCR改性乳化沥青用与改性稀浆封层和微表处施工。

规范要求蒸发残留物含量大于等于60.我公司生产改性乳化沥青经检测蒸发残留物为61.

型号为BCR

施工方法：拌合均匀后摊铺

生产材料：

慢裂快凝型沥青乳化剂、SBR丁苯胶乳/SBS改性剂、盐酸、沥青、水。

需要生产的可以与店小二联系购买沥青乳化剂后生产。

生产方法：

（1）材料加热

沥青加热至120-130 。水加热至60-70 后，泵入皂液罐。

（2）制备皂液。

每生产一吨乳化沥青，沥青乳化剂的添加量为18-25公斤，初次生产，建议按25公斤进行乳化剂的添加。沥青含量大于60%。以沥青含量为60%为例。水罐中1吨水可以生产2.5吨乳化沥青。1吨水中加入 $2.5 \times 25 = 62.5$ 公斤的乳化剂。然后，按要求进行调酸，将PH值调整至2.0-2.5。搅拌均匀。

(3) 开始生产。生产过程中，应定期从取样阀取样观察乳化效果和监测蒸发残留物的数值。

(4) 胶乳按照添加量加入成品罐搅拌均匀。胶乳的添加还可以在进行了乳化沥青生产的时候按添加剂量通过单一的管道和沥青皂液一起加入胶体磨进行乳化生产。

(5) 生产结束前要清洗设备，选用乳化剂水溶液或者清水清洗设备即可。

可以联系客服咨询：乳化沥青、沥青乳化剂、乳化沥青生产设备、稀浆封层机租赁等相关问题。