

ZR-DJVPVRP 24 × 2 × 1.0计算机电缆

产品名称	ZR-DJVPVRP 24 × 2 × 1.0计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

电缆名称-计算机电缆 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3
电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA 本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1. 电缆导体的*工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。 2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

DJVVVP3 DJYVP3 DJYJVP3 铝塑复合膜总屏蔽 DJVPVP DJYPVP DJYJPVP
编织分对屏蔽、总屏蔽（铜丝或镀锡丝） DJVP2VP2 DJYP2VP2 DJYJP2VP2
铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽 DJVP3VP3 DJYP3VP3 DJYJP3VP3
铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽 DJVPVR DJYPVR DJYJPVR
编织分对屏蔽（铜丝或镀锡丝）软结构 DJVP2VR DJYP2VR DJYJP2VR
铜塑复合膜分对屏蔽软结构 DJVP3VR DJYP3VR DJYJP3VR 铝塑复合膜分对屏蔽软结构

DJVVPR DJYVPR DJYJVPR 编织总屏蔽（铜丝或镀锡丝）软结构 DJVVPR DJYVPR
DJYJVP2R 铜塑复合膜总屏蔽软结构 DJVVPR DJYVPR DJYJVP3R
铝塑复合膜总屏蔽软结构 DJVPVPR DJYPVPR
DJYJPVPR 编织分对屏蔽、总屏蔽（铜丝或镀锡丝）软结构 DJVP2V2R DJYP2V2R
DJYJP2V2R 铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽软结构 DJVP3VP3R DJYP3VP3R
DJYJP3VP3R 铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽软结构 DJVPV22 DJYPV22 DJYJPV22
编织分对屏蔽（铜丝或镀锡丝）、铠装

执行标准MT/T 386-2011 Q/TY1009-2020

煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套矿用阻燃通信光缆

。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套煤矿用阻燃通信光缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆