

288芯三网合一光缆交接箱 共享共建三网融合光交箱使用说明

产品名称	288芯三网合一光缆交接箱 共享共建三网融合光交箱使用说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1855.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯三网合一光缆交接箱 共享共建三网融合光交箱使用说明

当今，光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减小，而远优于电缆、微波通信的传输，已成为世界通信中主要传输方式基本的光纤通信系统三网合一光交箱由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源，它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号；光发三网合一光交箱送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号，先后用过三网合一光交箱的光波窗口有0.85、1.31和1.55。光学信道包括基本的光纤，还有中继放大器EDFA等；而光学接收机则接收光信号，并从中提取信息，然后转变成电信号，得到对应的语音、图象、数据等信息。光纤三网合一光交箱传输系统是数字通信的理想通道。与模拟通信相比较，数字通信有很多的优点，灵敏度高、传输。因此，大容量长距离的光纤通信系统大多采用数字传输方式。在光纤通信系统中，光纤中传输的是二进制光脉冲三网合一光交箱"0"码和"1"码，它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的，称为PCM（pulsecode modulation），即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号，由PCM电端机产生。

????????????????

??

?????????IP65????????????????????SMC??

????????????????48 ??72??96 ??144 ??288 ??360??576??720??960??1152??1440 ????

??

??

??

??IP65?????

??

????????????????????

??

??FC?SC????????40°????????????

??

????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????

????????????

