# 防爆气动风机，气动轴流风机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防爆气动风机，气动轴流风机 |
| 公司名称 | 上海保占机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:fkeli<br>型号:齐全 |
| 公司地址 | 上海市青浦区华徐公路688号 |
| 联系电话 | 021-54932371 15921986669 |

# 产品详情

| 尺寸 | 8 " | 12 " | 18 " | 24 " |
|---|---|---|---|---|
| 工作气压 | 0.4-0.8mpa | 0.4-0.8mpa | 0.4-0.8mpa | 0.4-0.8mpa |
| 宽度mm | 190 | 218 | 248 | 310 |
| 高度mm | 270 | 370 | 525 | 680 |
| 含脚高度mm | 310 | 390 | 600 | 760 |
| 风量 | 2800 | 3600 | 4400 | 5900 |
| 重量 | | | | |

气动风机也称压缩空气排风机是利用作用与反作用原理、压缩空气驱动，压缩空气通过叶片定端之喷嘴排放出来，从而进行通风的排风机，是颠覆了防爆概念，不用电的排风机；特别适用于密闭空间有害危

险环境，被认为是在工业界效能最优良的排风机。

气动风机叶片设计采用铝合金，坚固耐用的外壳与叶片且为防火花设计，永久性润滑轴承可减少润滑油的使用；手把及底座之铸造为一体成型，使之非常坚固耐用，非常适合于危险环境与通风作业。

可以多个尺寸选择 可提供耐火风管装配在12″ 18″ 20″ 及24″ 铸铝闸门装配简易，进出开关只需在闸门上轻轻推压即可。

型 号：g-103 -12、g-103-16、g-103-18、 g-103-20、g-103-24可供选择（轴流式）
适用环境：易燃易爆场所,工业有害环境.

简介：坚固耐用的铸铝叶片，经常使用于危险环境与通风作业。本型号利用作用及反作用原理，将压缩空气透过叶片顶端的喷嘴排放出来，推动叶片反方向转动提供最佳效能，高流量，免维修。 * 在70 psig之下， * 可提供新鲜空气或排气使用 * 减少压缩空气之消耗 * 防火化设计，铸铝外壳及叶片 * 永久性润滑轴承可减少润滑油的使用 * 手把及底座铸造为一体成型 *
入风口与出风口，可接12英寸及16英寸风管