

三瑞蓄电池CP12400 机房直流屏 UPS电源 直流稳压

产品名称	三瑞蓄电池CP12400 机房直流屏 UPS电源 直流稳压
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

三瑞蓄电池CP12400 机房直流屏 UPS电源 直流稳压

蓄电池功用的优胜性：

- 1) 全球一起外观，环保型产品；
- 2) 一起的多重密封结构保证unio电池不漏液，不污染环境；
- 3) 极板中的特别增加剂使unio电池具有优胜的大电流放电功用，专为备用电源规划；
- 4) 选用高温高湿固化工艺，长寿数规划；
- 5) 多种核算技术运用于出产检测进程中，电池一起性好。
- 6) 具有十几年AGM式VRLA Battery出产阅历和老到的制造技术。
- 7) 具有先进的VRLA Battery出产和检测设备。
- 8) 具有阅历丰盛的技术人员、QC人员、处理人员以及熟练的技术工人。
- 9) 具有安稳的客户商场和出色的产品品牌形象。

蓄电池功用维护的重要性：

电池是设备的核心，你的设备。假设没有它，作业是不或许可的，因为没有源来创造设备所需的动能。电池作业的体系内，如设备作业，灯光，数据核算。电池寿数很简略扩展到其大的全部作业，因为它应该选用一些简略的防范方法，并时间检查。1、检查您的电池已正确设备并固定健壮地刺进电池托盘。振动是电池缺点的常见原因，因此，保证全部的螺丝和夹子的当地是一个简略的方法，以延伸电池的运用寿数。2、清洁端子的任何腐蚀堆集。堆集之间的电源（电池），电流的电缆和块。常常清洁端子并拧紧夹子，你是怎样想的，一个死了电池带来奇迹般地起死回生。请刮去建立了钳子或螺丝刀。3、驱动力蓄电池绝缘。这意味着，在车厢内有大小适宜的电池。过大的电池组是指没有绝缘的空间。恶劣的气候条件，如酷寒和高热量的电池需求支付沉重价值。供给电池周围的绝缘，延伸其运用寿数。4、清洁用湿抹布的电池的外面。外壳上的尘土和其他物质能浸出的电池电量。

蓄电池结构及特征：

铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿数。

铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能饱受长时间浮充运用。

先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺畅结束气体阴极吸收，可任意位子放置运用。

ABS工程塑料外壳，健壮耐老化。

硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。

铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。

分析纯电解质：自放电小。

WESTPOWER在德国的柏林具有专门的电力试验室，竭力于研讨电力的，多次参与世界性的世界电力研讨会，一贯坚持与IBM、HP、SIEMENS、GE等世界性公司的协作，不断地进行技术立异，鹤立鸡群。

功用与优势：

安全可靠高

选用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其功用，一起也可防止因充电等所发生的气体构成内压失常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。一起，选用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套运用，保证蓄电池组运用更加安全。

运用寿数长

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿数可达3~5年，FM固定型密封电池浮充寿数可达8~10年，FML系列电池浮充寿数可达10年，FMH系列电池浮充寿数可达10年，GFM系列电池浮充寿数可达15年。

自放电率低

选用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各出产工序的杂质进行严峻控制，在20℃的环境下，奥克松蓄电池在6个月内不用补偿电能即可正常运用。

三瑞蓄电池CP12400 机房直流屏 UPS电源 直流稳压 三瑞蓄电池CP12400 机房直流屏 UPS电源 直流稳压