

# 三瑞蓄电池CP12400 12v40ah直流屏基站功效稳压系列

产品名称	三瑞蓄电池CP12400 12v40ah直流屏基站功效稳压系列
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

三瑞蓄电池CP12400 12v40ah直流屏基站功效稳压系列

导电才华强

选用铜芯镀银端子及特别规划，保证电气功用。

习气环境才华强

可在-20 ~ +50 的环境温度下运用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特别电源。

方向性强

特别隔膜（AGM）健壮吸附电解液使之不活动。电池不论立放或卧放均不会泄露，保证了正常运用

绿色无污染

静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐方法，可与电子仪器等设备同置一室。

影像蓄电池寿数的要素：

过度充电的影响

长时间过充电情况下，正极因析氧反应，水被消耗， $h^+$ 增加，然后导致正极附近酸度增加，板栅腐蚀加快，使板栅变薄加快电池的腐蚀，使电池容量下降；一原因水损耗加剧，将使蓄电池有单调的危险，然后影响蓄电池寿数。

## 过度放电的影响

蓄电池过度放电首要发生在沟通电源停电后，蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时，会导致电池内部有大量的铅被吸附到蓄电池的阴极表面，在电池的阴极构成“盐化”。铅是一种绝缘体，它的构成必将对蓄电池的充、放电功用发生很大的负面影响，因此在阴极上构成的盐越多，蓄电池的内阻越大，电池的充、放电功用就越差，蓄电池的运用寿数就越短

蓄电池特征：

维护简略：高达98%以上的氧复合功率，保证电解液不会损坏，在它的整个寿数进程中无须加水或替换电解液。

设备便利：电解液被吸附于特其他隔板中，不活动，防涌出，可以任意放置。

安全功用优胜：极柱和外壳选用特其他密封规划，无任何电解液泄露。选用质量安稳的进口安全阀，动作可靠，重现性出色，绝无外部气体进入，适用开释出过量的压力。

产品结构：多元合金板栅涂膏式正负极板，腐蚀速度低，循环寿数长。

放电功用好：放电电压平稳，放电途径峻峭。

耐颤抖性好：完全充电情况的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率颤抖1小时，无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电情况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25摄氏度，完全充电情况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只恰当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25摄氏度，完全充电情况的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常，容量坚持率在上90%以。

耐大电流性好：完全充电情况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

长寿数、高容量、优胜的抗过放电才华：选用特其他六元合金板栅，先进的专利技术极板规划，严峻控制的设备压力，充分保证长寿数3-15年的规划，故电池循环功用出色，深邃放电恢复性强，能量密度更高。

极地的自放电率：选用高质量的原材料和严峻的工序控制，把自放电控制在小。

优选的超细玻璃纤维棉隔绝板，厚度均匀，内阻极地，能有用坚持电解液和保证氧的复合功率。阻燃、超强ABS材料，保证极低的水气渗透率，防止单调。

高纯度稀溶液，并参与专有电解液增加剂，大大下降自放电和防止电池内部的微短路现象。

进口的质量安稳的安全阀，动作可靠，抗老化、抗酸性才华强，保证电池内部的压力在安全的规划之内。

维护便利·设备便利活络·安全密封可靠·自放电小·高能密度·全密封结构·运用寿数长?高可靠性及出色服务为客户供给更大的便利。

蓄电池正确的运用：

- 1、适用于多种恶劣环境。在-40 ~ 70 温度规划内及高海拔环境中仍然正常作业。
- 2、超长运用寿数。超纯材料和铅酸保证了蓄电池在正常环境下浮充运用寿数达10年以上。
- 3、免维护功用好。常规密封铅酸蓄电池因为自放电要素，在20 环境中存放半年，需求进行一次性/充电维护，否则损害电池，影响运用。博尔特铅酸电池因为自放电极小，又无回想效应，常温存放1-2年容量仍能坚持标称容量的85%，这项政策居世界先进水平。
- 4、充放电循环功用强。经多次重复深放电至0V仍能正常恢复，可减低1.75V/单格的下限维护，这对深循环电池十分重要。
- 5、恢复功用好。反弹容量大，恢复时间短，在放完电数分钟后仍能应急运用。
- 6、低温特性好。铅酸蓄电池在低于0 的环境下运用容量骤降，博尔特铅酸蓄电池在-40 — + 60 环境都可正常运用。在-20 环境下，仍可以开释额定容量的60%以上。
- 7、电解液的层化：被铅酸均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。

售后保证

卖家服务15个月质保

京东许诺京东途径卖家出售并发货的产品，由途径卖家供给发票和相应的售后服务。请您定心购买！

注：因厂家会在没有任何提前奉告的情况下更改产品包装、产地或许一些附件，本司不能保证客户收到的货品与商城图片、产地、附件说明完全一起。只能保证为原厂正货！而且保证与当时商场上相同干流新品一起。若本商城没有及时更新，请咱们体谅！行货京东商城向您保证所售产品均为行货，京东自营产品开具机打发票或电子发票。全国联保凭质保证书及京东商城发票，可享用全国联保服务（品、挂钟在外；品、挂钟由京东联络保修，享用法定三包售后服务），与您亲临商场选购的产品享用相同的。京东商城还为您供给具有比赛力的产品价格和运费政策，请您定心购买！

三瑞蓄电池CP12400 12v40ah直流屏基站功效稳压系列三瑞蓄电池CP12400  
12v40ah直流屏基站功效稳压系列