

聚碳酸酯板 ”./.” 聚碳酸酯板厂家 ”

产品名称	聚碳酸酯板 ”./.” 聚碳酸酯板厂家 ”
公司名称	东莞腾欣塑胶材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:腾欣 型号:1010
公司地址	东莞市长安镇锦夏工业区
联系电话	0769-82385132 18925537312

产品详情

聚碳酸酯板 ”./.” 聚碳酸酯板厂家 ”

- () 以下是(聚碳酸酯板)的产品说明和性能 ()
- () 【腾欣~~~~~聚碳酸酯板】 ()
- () 聚碳酸酯板是由拜耳makrolon (pc) 生产而成。。 () 聚碳酸酯的特性：
- () 1、透光性：pc板透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。uv涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，pvc流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。()
- () 2、抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。()
- () 3、防紫外线：pc板一面镀有抗紫外线(uv)涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。()
- () 4、重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。()
- () 5、阻燃：国家标准gb50222—95确认，pc板为难燃一级，即b1级。pc板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。()
- () 6、可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。()
- () 7、隔音性：pc板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳音响绝缘性，在厚度相同的条件下，pc板的隔声量比玻璃提高3—4db。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。()
- () 8、节能性：夏天保凉，冬天保温，pc板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(k值)，隔热效果比同等玻璃高7%-25%，pc板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。()
- () 9、温度适应性：pc板在-100 时不发生冷脆，在135 时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。()
- () 10、耐候性：pc板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。()
- () 11防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。
- () 聚碳酸酯板的应用领域：园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌等。()
- () 聚碳酸酯板的规格：板：(0.1-50mm)*915*1830mm 或者1000/1220mm *2000/2440mm。()
- () 聚碳酸酯板的颜色：透明、黑色。()
- () 聚碳酸酯板的产地：

美国、德国、日本、瑞士、中国。（ ）腾欣塑胶常年供应：peek板棒、pps板棒、pei板棒、pes板棒、psu板棒、pi板棒、pai板棒、ppa板棒、pvdf板棒、pbi板棒；普通工程塑料：pom板棒、pc板棒、尼龙板棒；绝缘材料：fr-4环氧板棒、电木板棒；复合材料：pom+ptfe板棒、尼龙加二硫化钼板棒、pom加二硫化钼板棒、peek加ptfe板棒等