

合肥工业中央除尘系统工业废气处理设备厂家 拼装型木器布袋除尘器可制定

产品名称	合肥工业中央除尘系统工业废气处理设备厂家 拼装型木器布袋除尘器可制定
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	16689.00/件
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9 9+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

在电除尘器本体的阳极板(收尘板)和阴极线(电晕线)间施加直流负高压电时，便在阳极板和阴极线间产生一种不均匀高压电场，当施加电压足够时，阴极线附近产生电晕放电，形成大量的电子和正负离子，当含尘烟气通过电场时，粉尘吸附离子或电子而荷电荷电粉尘在电场力作用下向异性电极移动，到达收尘极板(阳极板)的粉尘在电场力和粉尘粘力的作用下沉积在其上面，并向极板释放其电荷，而带正电荷的粉尘也同时沉积在阴极线上，使粉尘颗粒被分离出来，收尘极板及阴极线上的粉尘达到一定厚度时，通过振打板(线)的方式，使粉尘脱落入灰斗，并由输灰系统排走，从而成气体净化过程

2)各传动机构完好，转动灵活。润滑点均有足够的润滑油;

3)对电源装置作如下检查:

1空气开关处于断开位置:

2 检查各断路器是否良好，有无松动;

3 检查各印刷电路板插件是否插紧，检查元器件有无脱落;

4 用2500V摇表检查变压器高压端对地(反向时)及低压端对地时的绝缘电阻值，变压器高压端对地电阻应大于1000M Ω ;测低压绕组对地绝缘，其阻值应大于400M Ω ;

5 检查高压硅整流变压器有无漏油现象。

4)检查所有要投入的控制开关板、报警、指示、信号系统是否正常，保护装置功能完好。

5)确认工作人员已全部从电除尘本体撤离。

6)检查烟气易燃、易爆物质浓度、烟气温度是否符合设计要求。