

XLS-PS Honeywell感烟探测器

产品名称	XLS-PS Honeywell感烟探测器
公司名称	长沙秉胜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell 型号:XLS-PS
公司地址	长沙市开福区芙蓉北路一段87号金霞银园2栋201
联系电话	086-073183930539 15116125600

产品详情

xls-ps智能型光电感烟探测器

具有多级灵敏度, 复合式报警.

最大保护半径: 3.6米(天花板安装)

报警温度: 57 (实际报警点在57-63 之间)

报警温度上升率: 9 /分

中国gb4716-84规定点型感温火灾探测器在温度上升率不大于1 /分时,报警动作不应小于54 , 各灵敏度的探测器的动作温度应分别不大于下列数值:

1级灵敏度: 62

2级灵敏度: 70

3级灵敏度: 78

由于所有探测器及模块均安装了微机芯片, 提高了产品的自主和

自制能力, 探测器收集来自感应元件的模拟资料, 探测器中的

cpu测量和分析这些信息, 它把信息与模拟阈值历史读数和时间

形式进行比较, 作出是否报警的决定。数字过滤器去掉不是典型火灾的信号类型,

因此消除了大多数不必要的报警。如此信号已达到报警的数值(如报警、预报警、

肮脏、非常肮脏等)cpu将把它转换为数字信号送至控制器。这样,就减少了探测器与控制器平时不必要的通讯次数,提高了报警的传输速度。

特性:

自诊断及历史记录功能

环境自动补偿

能设置早期警告和预报警值

具有灵敏度可调(包括自动昼/夜灵敏度调整)的功能

具有稳定性:探测器的微处理器(cpu)设在探测器的探头内,具有防水、防潮、防腐蚀处理的措施。

探测器具有除尘报警功能

火灾探测器具有密封圈,可防水,且散热性能好

火灾探测器便于维修和安装,并可直接拆卸杆拆卸

安装调试极为方便