

# TC910A1056 Honeywell消防模块

产品名称	TC910A1056 Honeywell消防模块
公司名称	长沙秉胜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell 型号:TC910A1056
公司地址	长沙市开福区芙蓉北路一段87号金霞银园2栋201
联系电话	086-073183930539 15116125600

## 产品详情

### tc910a1056输入输出模块

#### tc910a

型控制模块连接在控制器的回路总线上，安装在所控设备的附近。该产品是基于8位微处理器的智能多用途模块。具有1

路无源开关量输入和二对常开输出触点。联动时，常开触点闭合tc910a

占用2个地址联动输出地址为n，设备类型为控制模块：

无源开关量输入为地址n+1，设备类型为监视模块tc910a也可以设置为单地址的控制模块（地址n+1被删除），通过手持编码器进行模块地址设置。有源输出时：6、4脚接电源5、7脚输出24v 电源

无源输出时：4、5脚为常开6、7脚为常开触点容量30v、2a

无源输出时每个联动控制可以输出一对常开触点触点，容量为30v、2a

可以用来联动警铃声光报警器排烟阀和防火卷帘门等。主要指标和技术性能：全模拟量控制

抗干扰能力可达4kv sems型螺钉端子易于安装维修 采用电子编码方式进行编码

噪音滤波通讯可靠 发光二极管可闪亮也可不亮报警时恒亮 工作电压：12 ~ 32vdc

静态功耗：800a(24vdc 时) 灯恒亮：1.8ma(24vdc 时) 触点容量：阻性负载：2a ~ 30vdc

环境温度：-10 ~ 49 湿度：5% ~ 95%rh 无凝水 外形尺寸：长 × 宽 × 厚=118mm × 106mm × 34mm

重量：150g