

# 人防通风套管密闭穿墙管DN300密闭肋穿墙管钢套管

产品名称	人防通风套管密闭穿墙管DN300密闭肋穿墙管钢套管
公司名称	巩义市人乐管道设备制造有限公司
价格	20.00/台
规格参数	产品名称:人防密闭套管 产品厂家:河南省巩义市 产品颜色:蓝色 绿色
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇东村村19组
联系电话	15039052737

## 产品详情

由于人防通风套管大多数用于焊接，为了提高焊接质量，端部都车成坡口，留一定的角度，带一定的边，这一项要求也比较严，边多厚，角度为多少和偏差范围都有规定。人防通风套管表面质量和机械性能基本和管子是一样的。为了焊接方便，管件与被连接的管子的钢种是相同的。人防通风套管都要经过表面处理，把内外表面的氧化铁皮通过喷丸处理喷掉，再涂上防腐漆。

人防通风套管的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用，也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。人防通风套管主要由：钢管，翼环，法兰组成，是严格按照国家标准04FS02制造。材料采用Q235-A，主要作用对于穿过人防维护的管道起到防护密闭措施。为了方便运输防止锈蚀氧化，都要做这方面的工作。

人防通风套管组织，组织以均匀化组成和细粒，冲压弯头的机械性能，降低残余应力；降低硬度，提高可塑性和韧性，提高切割性能。因此，退火用于和前工艺中留下的组织和内应力，并为后续方法制备，退火是半成品热处理，也称为预热处理。

在人防通风套管加工生产中，采用了方形人防密闭肋作为零部件进行生产，满足了各种类型穿线使用需求，人防密闭套管是用于人防外墙或顶空墙上的，简单的说它要防爆防冲击波和防毒气的功能，人防建筑的防护工程要起到防护作用。人防通风套管的焊缝应充分熔合并充满，不得有虚假焊接和开孔。

人防通风套管平面度的允许偏差为2mm，并且同一批次加工的相同规格法兰的螺孔布置应保持一致。而且可以互换。用铆钉连接人防通风套管和管道时，铆钉应牢固，不得有铆钉和泄漏现象。人防通风套管应平整并靠近法兰，宽度应一致，且不小于6mm；接缝和拐角处不应有裂纹和孔眼。