

# 许昌红外手推车烘箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 许昌红外手推车烘箱  |
| 公司名称 | 许昌市红外技术研究有限公司                                    |
| 价格   | 300.00/台   |
| 规格参数 | 许昌红外:红外加热.高温涂料<br>加热型号:HWJR- 18497- 型<br>河南省:许昌市 |
| 公司地址 | 中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号                             |
| 联系电话 | 13693740055 13693740055                          |

## 产品详情

### 许昌红外手推车烘箱

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。主要基本参数：设备名称：许昌红外热风循环烘箱设备型号：TH881-4（常规4型）内胆尺寸：1000\*800\*800（高H\*宽W\*深L mm)外型尺寸：1750\*1360\*1000主要基本参数：

设备名称：许昌红外热风循环烘箱 设备型号：TH881-4（常规4型）

内胆尺寸：1000\*800\*800（高H\*宽W\*深L mm) 外型尺寸：1750\*1360\*1000（高H\*宽W\*深L mm)

使用电压：380V/N+3+地/50HZ 工作温度范围：室温-300（任意可调）

加热功率：12KW/6支加热管，分1档控温 鼓风功率：7500W/380V\*1台（耐高温长轴电机带离心风轮）

控温精度：±1 温度均匀性：±5

内胆材料：1.2优质冷钢板折弯焊接 外壳材料：1.2优质冷压钢板焊接

整体框架：8#槽钢及5#角钢 底部结构：整体8号槽钢井字型框架及工字钢轨道

内部配置：碳钢方管小车 保温层及厚度：保温层100mm，填充耐高温硅酸铝纤维

进气：顶部循环风机进口，作为冷风补偿 排气：顶部安装1个直径100mm手动排气装置（可电动）

升温速率：空载15\_20 /分钟 测试须知：断测试点离内壁至少100mm，恒温后15分钟

门制作：内冷钢板，外冷压钢板，双开门厚度100mm 门密封：承重型铰链及集装箱式拉杆  
门用耐高温硅胶条密封

外壳温度：环境温度+30 烘箱噪音：外不超过80分贝