

合肥供应数显二维测高仪 三丰516数显测高仪

产品名称	合肥供应数显二维测高仪 三丰516数显测高仪
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:三丰 TESA 型号:LH 测量范围:0-600mm
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

产品详情

合肥数显测高仪、铜陵数显测高仪、芜湖数显测高仪、马鞍山数显测高仪、六安数显测高仪、蚌埠数显测高仪、淮南数显测高仪、淮北数显测高仪、安庆数显测高仪、黄山数显测高仪、阜阳数显测高仪、宿州数显测高仪、滁州数显测高仪、宣城数显测高仪、巢湖数显测高仪、池州数显测高仪、亳州数显测高仪

- 性能特点
- 分辨率 / 重复精度为0.1/0.5 μm 时，精度可高达 $(1.3+0.6l/600)$ μm 。
 - 确保垂直度(前部)达6 μm ，直线度达4 μm 。
 - 全 / 半空气浮动系统可调节气垫。
 - 带有基本统计功能，另外，通过rs-232c数据输出与带有spc软件的电脑相连，可实现外部测量数据评估。
 - 半自动测量时具有单键操作功能。
 - 通过digimatic 工具实现数据输入。

技术参数：测量范围: 0 - 972mm 滑杆行程: 600mm
分辨率(可切换): 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1mm 或0.0001
/0.001 / 0.01 / 0.1mm /.000001" / .00001" /.0001" / .001" 20 ° c 时精度: $(1.1+0.6l/600)$ μm
I 最大测量长度(mm) 重复精度 (2): 平面: 0.4 μm ，孔: 0.9 μm 垂直度*: 5 μm 直线度**: 4 μm
驱动方式: 手动 / 电动 (5 - 40mm/s, 7 级) 测力: 1n 平衡方式: 配重
浮动方式: 带有内置空气压缩机的全 / 半浮动 显示: 图形液晶显示(320x240 点，带有背光照明) 显示
语言: 英语 / 德语 / 法语 / 西班牙语 / 意大利语 / 荷兰语 / 葡萄牙语 / 瑞典语 / 捷克语 / 匈牙利语 / 斯
诺文尼亚语 / 波兰语 / 繁体中文(可选) / 朝鲜语 / 日语 可存储程序: 可达50 个测量程序
可存储数据: 可达60,000 个测量数 电源: ac 适配器 / 电池 (ni-mh) 电池操作时间: 大约5 小时
规格参数：

货号	518-341dc (带中文操作界面)
测量范围	0-972mm(0-38")

滑杆移动距离	600m(34")
分辨率(可切换)	0.0001mm/0.001mm/.000001"/.00001"(可转换)
精度	(1.3+0.6l/600)um
可重复性	平面:0.5um 孔:1um
垂直度	6um
直线度	4um
驱动方式	手动/马达(5-40mm/s,7级)
测量压力	1n
平衡方式	平衡重物(提供辅助重物)
气动方式	带有内部气压计的全浮动
显示	图解lcd(320 × 240点,带背光)
数据输出	rs-232c
电源	内置可更换式电池ac适配器(100-240vac,50/60hz)
尺寸(w × d × h)	240 × 287 × 1013mm
重量	24kg

合肥三丰tesa数显测高仪到哪里能买到/总经销商/哪里买的到/厂家直销/什么地方有卖/生产厂家/报价价格/去哪里能买到/采购批发/哪里有卖的/现货供应/哪里卖哪个公司有卖