

# PT124G-121-MV-35MVP/1/2溶体压力传感器

产品名称	PT124G-121-MV-35MVP/1/2溶体压力传感器
公司名称	飞要科技（上海）有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:上海鹏豫实业 型号:PT124G-121-MV-35MVP/ 产地:上海
公司地址	上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5幢8层S区8038室
联系电话	15962536675

## 产品详情

PT124G-121-35MPa-M14-152/460熔体压力传感器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;刚性杆及柔性管软管连接,电气接口采用了防爆结构设计,耐磨型感压膜片隔离结构,感压膜片加厚并经过热处理,高温熔体压力传感器PT124G-121熔体压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。在挤出生产线中,高温熔体压力传感器PT124G-121熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。高温熔体压力传感器PT124G-121熔体压力传感器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。

PT124G-121熔体压力传感器主要技术参数;

- 1.量程:0--100MPa;
- 2.综合精度:0.5%FS;1%FS
- 3.输出信号:2mV/V ;3.33mV/V ;
- 4.供电电压:10VDC ;
- 5.膜片耐温:450 ;
- 6.电气连接:五芯##接插件 5 pin ;
- 7.连接螺纹:M14 × 1.5(标准) ;M18 × 1.5 ;特殊设计互换1/2-20UNF。

选型:PT124-5M-M14-6/18;

PPT124G-121-50MPa-M14-152/460