

芜湖农村生活污水处理一体化处理豆制品废水治理运行稳定

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 芜湖农村生活污水处理一体化处理豆制品废水治理运行稳定 |
| 公司名称 | 常州蓝阳环保设备有限公司 |
| 价格 | 29850.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号 |
| 联系电话 | 13585459000 13585459000 |

产品详情

般要求

1.1运行管理要求

- 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。
- 2.操作人员必须了解本厂处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。
- 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等，并应示于明显部位。
- 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。
- 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。
- 6.操作人员发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门。
- 7.各种机械设备应保持清洁，无漏水、漏气等。
- 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好，
- 9.根据不同机电设备要求，应定时检查，添加或更换润滑油或润滑脂，

1.2安全操作要求

- 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，并考试合格后方可上岗。

2.启动设备应在做好启动

设备操作程序4

4.1打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污水输送到地埋式生活污水处理设备;

4.2 初次使用及调试时，当水位达到设备 1/2

高度时停止水泵进水，打开风机进水阀，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧化池内曝气 48 小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处，再向池内曝气24小时:4.3 用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计

水量;

准备工作后进行。