

# 供应驿站源4T每H双级水处理设备

产品名称	供应驿站源4T每H双级水处理设备
公司名称	郑州金石环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:驿站源 型号:JS-6400
公司地址	中国 河南 郑州市 高新技术开发区长春路与化工路交叉口向南50米路东
联系电话	86-0371-678984607 18538927340

## 产品详情

商品描述：

品牌	驿站源	产品型号	js-6400
进水压力	0.1-0.4mpa	工作压力	0.8-1.2mpa
功率	6.2kw	电源	380v\三相四线
净水流量	4t/h	执行标准号	q/tj001-2010

采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法，将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。

工艺流程为：

地下水或自来水 原水增压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 加药装置 精密过滤器 高压泵 反渗透 水箱 用水点

我公司可直接提供详细技术方案，内容如下：  
\* 项目分析：原水水质分析、施工要求分析；  
\* 引用水质标准；  
\* 超纯水解决方案：超纯水工艺说明、详细工艺流程图；  
\* 施工解决方案；  
\* 设备技术参数；  
\* 系统配置及技术参数。

反渗透技术是当今最先进、最节能的有效分离技术之一。反渗透(reverse osmosis)亦称逆渗透(ro)，是用足够大的压力把溶液中的溶剂(通常指水)通过反渗透膜(半透膜)分离出来，因和自然渗透方向相反，故称反渗透。建议用户在选用反渗透装置前，应提供原水水质分析报告，我公司设计人员根据用户水质情况可帮助用户确定原水预处理方案，以便合理选用反渗透设备并确保系统长期、稳定、经济的运行。

工业反渗透纯水设备的特点：

反渗透膜为进口陶氏filmtec膜。 缺水低压保护、操作压力设定控制和ro满水位停机。  
全自动操作、机组附保护装置(超压停机)和自动定时冲洗装置。  
水质监视系统、具有浓水回收装置，回收率65-70%。  
透水量大，脱盐率高。反渗透出水为脱盐率大于98%。  
能耗小、水利用率高，运行费用低于其它脱盐设备。  
设备体积小、操作简单、容易维护、适应性强、使用寿命长。

反渗透设备应用领域： 电力工业：锅炉补给水、冷却水、除氧水、除盐水、锅炉水软化等； 电子工业：半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水、冶金、铜业、光学、集成电路、硅晶片、显示管等电子元件冲洗等；

食品工业：配方用水、生产用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒等用水海水、苦咸水淡化等；  
制药行业：工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、输液、针剂、片剂、生化制品，无菌水设备；  
饮料工业：配方用水、生产用水、洗涤用水； 化学工业：生产用水、废水处理；  
饮水工程：超纯水制备、生活饮用水净化；  
石油化工：油田注入水、循环水、石化废水、污水深度处理；  
海水淡化：海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水；  
环保领域：电镀漂洗水中重金属、水的回收，实现零排放或微排放。