

欧力特蓄电池LCPC120-12 12v120ah厂家以旧换新

产品名称	欧力特蓄电池LCPC120-12 12v120ah厂家以旧换新
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧力特蓄电池 型号:LCPC120-12 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

系列蓄电池特点

设计寿命(25) : 7 年(26Ah以上);5年(26Ah以下) · UL认证的组件
· 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直, 旁侧, 或端
侧放置方位使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合达99%, 使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 (IATA/ICAO) 的特别规定A67可以航空投运 · 计算机设计的低钙合金板栅, 限度降低了气体的产生量, 并可方便的循环使用 · 可以以非危险品 (DOT-CFR 49款171-189部分) 进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济 · 可以以非危险品 (根据I MDG 修正27款) 进行水路运输

工作温度范围放电 : -40 到 71 , 充电 : -23
到60 (应用温度补偿后的电压充电) 的工作温度范围 23 到 27 浮充电压温度平均在25 ° C
时, 13.65 ± 0.15 VDC/每节的充电电流 C/5A
(20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 ° C 时, 14.4 到 14.8
VDC/每节交流纹波 (充电器) 为效果, 浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-
P), 允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P), 允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在25 环境
可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些附件电池间的
连接线, 支架, 电池柜