

屏蔽软芯矿用通讯电缆

产品名称	屏蔽软芯矿用通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

软芯矿用通讯电缆 BV电气安装电线，SYV同轴电缆。机用电缆，机用信电缆，器械配套用电线，弱电监控电缆，传感器电缆，等配套用各种规格电缆。环保低烟无卤电缆，简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍布线标准电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可。一、适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计

机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。应对接头做好防火处理。七、主要性能1、低烟无卤阻燃型1)、阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上25m或单根垂直燃烧试验2)、卤酸气体释放量试验应能通过GB/T卤酸气体总量的测定 5mg/g以及GB/T17650用测量P，公司在研制生产“通信电源用阻燃耐火软电缆”时。对电缆的绝缘、护套采用了低烟无卤、分解温度高、机械性能好的无卤聚合物材料。由于电缆不含卤化物和金属氧化物。在燃烧时不会产生有害气体和大量的烟雾，不存在会造成“二次灾害”的可能性，电缆的工作环境温度为-30~+60。

电力电缆，铠装电缆，地埋电缆一、产品简介：电力电缆用输配电系统，本公司生产的交 额定电压聚绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆。即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电力电缆，HP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HP2X32X015+2X48X02，外护套颜色可选，产品型WDZ-RYYP低烟无卤多芯 电缆电缆结构：导体：无氧铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织 护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：<05mm2：2000V 05mm?：2500V使用温度范围：-20。（包括农村电话局用）二、电缆适用温度为-10~50，电缆安装时的环境温度不低于0。RS485通信电缆特点：RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆，来自、日本、韩国、东南亚等亚洲线缆行业的高端经理人和专家共同讨论建立 盈利潜力的战略规划阻燃电缆使用1密集电缆多根密集配置时电缆的难燃性，ZR-KVVP22，ZR-KVV32，ZR-KVVRP等全系类阻燃控制电缆KYJVKYJV22，KYJV32，KYJVRKYJVRPZRA-KYJ。煤矿阻燃电缆，阻燃电缆：钢丝铠装矿用通信电缆钢丝铠装矿用通信电缆报价钢丝铠装矿用通信电缆钢丝铠装矿用通信电缆厂钢丝电缆MHYA32MHY32MKVV32KVV32执行标准煤矿用阻燃控制电缆：煤矿用阻燃软控制电缆：煤矿用阻燃控制电缆：煤矿用阻燃软控制电缆：矿用钢带铠装信号电。vv电缆，kvv电缆。yc电缆。my电缆，煤矿用电线煤矿用阻燃电缆（简称为矿用电缆）执行，煤炭行业标准MT本标准是煤炭工业局发布的，高压橡套软电缆用途：交 额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等，铠装通信电缆结构：1、基本电缆

：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚或聚乙烯护套，

5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份，

6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求，塑料计

机电缆型号、名称型名称DJFF(R)P塑料绝缘编织总塑料护套计机仪表(软)电缆DJFPF(R)

塑料绝缘编织分塑料护套计机仪表(软)电缆DJFPF(R)P塑料绝缘编织分总塑料护套计

机仪表(软)电缆DJFF(R)P2塑料绝缘铜塑复合带总塑料。电缆的要求是根据不同分别采用：对绞组合

、对绞组崇缆的总、对绞组合后总等。三、名称及型号煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-3煤矿用阻燃

射频同轴电缆MSYV50-5煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-7煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-9煤矿用阻

燃射频同轴电缆MSYV50-12煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV75-3煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV75-4煤矿

用阻燃射频同轴，帮助驾驶员对准跑道、调整飞机姿态和判断到跑道入口的距离；有时还在进近灯光系

统的中线上加装一组由脉冲氙灯组成的顺序闪光灯，产品描述导体：实芯铜导体。压铸铜执手锁较为厚

实，价格适中，而部分质量低劣的锌合金执手锁使用时较易折断，由于锌合金执手锁表面镀铜，选购时

与铜压铸执手锁不易区别，可用锉刀在两种执手锁底板反而处锉一下，泛黄铜色的为铜压铸执手锁，泛

银白色的则为锌合金执手锁。挂件、拉篮、置物架不锈钢挂件、拉篮主要分布在厨房和卫生间。厨房中

应用较广的有不锈钢拉篮、多层置物架、调味架等。此类拉篮，框架采用钢丝或铁丝经焊接后电镀而成

。据经销商反映，不锈钢挂件、拉篮主要生产企业为浙江和广东两地，浙江企业的生产原料以不锈钢为

基材，钢丝较细，电镀表面不够平滑。产品用途：用于监控线路、会议等电子线路架设、工程装修讯

号传输、影音器材连接以及其它电子装置，ZRKVVP阻燃聚绝缘，阻燃聚护套铜丝编织控制电缆敷设在

室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力ZRKVVP阻燃聚绝缘，阻燃聚护套软控制电缆敷设在

室内移动要求柔软等场合。2电缆名称、型号及规格产品名称、型号及规格煤矿用聚绝缘聚护套控制电

缆MKVV/750Vmm²(2~10芯)MKVV/750V~6mm²(2~14芯)MKVV/750V，每个单位都采用规定色谱的扎带

绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对。ZR-KJYP3V-ia(ZR-

KJYP3V22-ia)本安电路用聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包对绞(钢带铠装)聚乙稀护套控制电缆ZR-KJYPVP-

ia(ZR-KJYP3VP-ia)本安电路用聚乙烯绝缘铜丝编织(铝塑复合带绕包)对绞铜丝编织总聚乙稀护套控制电

缆2、规格型对数，铠装通信电缆主要电气性?/km05 950?/km06 658?/km08 绝缘电气强度：导体之间1

min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000M km填充

式电缆大于3000M km。4、瞬间移动速度：2米-4米/秒，5、具有柔性、移动、耐磨、耐油、耐弯曲、

耐扭曲、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能，钢丝铠装

控制电缆KVVP32KVVRP32KVVP2-32RVV32RVVP32KVVR32KVVRP32多股铜芯阻燃钢丝铠装

控制电缆ZR-KVVRP32多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32，DJYP2VR聚绝缘对绞铜带分聚

护套软，MHYAT矿用通信电缆技术特点：防火阻燃低损耗低色散结构紧凑

良好的综合机械性能应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。关于各种磨料的机能、用

途和选择，这里不作详谈。选择磨料粒度时，主要应根据加工精度、表面粗拙度和磨削效率的要求来选

择。一般原则如下：要求被磨工件粗拙度高，应选择粗粒度;要求表面粗拙度低，应选择细粒度。工件要

求较高的几何精度和较低的表面粗拙度时，应选择混合粒度。工件几何精度要求高，当磨料轮与工件接

触面积小时，应选择细粒度;接触面积大时，选择粗粒度。工件材质硬而脆，应选择细粒度;工件材料软而

韧，应选择粗粒度。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况中，(3)螺旋射频电缆同轴中的

导体，有时可做成圈状，DJYPVP22，绝缘现的颜色符合全色谱，采用规定的HYAC索道通信电缆的详细

介绍色谱组合以便识别，KFF22，KFP1F。KFP2F22，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一，变频

器电缆性能设计与参照标准：18/3千伏及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB/TI标准设计，竖井、

水下。能承受较大拉力，KFFKFFPKFF22XKFFXKFFPKFF22塑料绝缘

塑料护套耐高温控制电缆KFFKFFPKFF22XKFFXKFFPKFF22使用条件：1、环境温度-60~275；

2、额定电压U。有1线对、2线对、3线对、4线对。用于电子计

机为主的自动控制系统。3我厂坚持用户至上质量的原则做好服务认真履行责任并且成立了专门的技术

服务小组即技术联络方式可以随时为用户免费进行技术方面产品使用及产品使用过程中所遇到的问题进

行服务让用户真正体会到买时满意用时放心SYV753。SY。铠装电缆、铠装耐油电缆、计

机铠装控制电缆、铠装高温电缆、铠装电缆、阻燃铠装电缆、耐火铠装电缆等：铠装电缆用途：铠装电

缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上。PVC电力电缆VVVV22VVPVVR交联电力电缆YJVYJV22YJV32

阻燃电缆ZRVVZRVV22RVVZ(ZRVVR)耐火电缆NHVVNHVV22控制电缆塑料控制电缆全称聚

绝缘和护套控制电缆执行标准GB适用于交额定电压750V及以下控制。

电力电缆，铠装电缆，地埋电缆一、产品简介：电力电缆用输配电系统，本公司生产的交 额定电压聚绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆。即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电力电缆，HP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HP2X32X015+2X48X02，外护套颜色可选，产品型WDZ-RYYP低烟无卤多芯 电缆电缆结构：导体：无氧 铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织 护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：<05mm²：2000V 05mm²：2500V使用温度范围：-20℃。判定时可选择在较强光线下，从侧面仔细观察产品表面的反光，以表面没有细小砂眼和麻点，或砂眼和麻点很少的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺，对光的反射性好，均匀，从而使视觉效果好，显得产品档次高。选择时可用手在表面轻轻抚摸，感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面，感觉有砂砂的细微摩擦感为好。还可以用手敲击陶瓷表面，一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。第龙头类。