

# 指令总线电缆CB-19 裸铜导线 电线电缆厂家直供

产品名称	指令总线电缆CB-19 裸铜导线 电线电缆厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:CB-19 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

CB-19系统电缆价格一览表是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售CB-19系统电缆价格一览表的制造商之一。如果想购买此产品请联系我厂销售部。矿用通信电缆 产品采用标准：MT818.14-1999

MHYV (1×2.2×2.1×4.5×2) ×7/0.28

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV

4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2.2×2

煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷 MHYAV

1/0.8 (20×2.30×2.50×2) ×0.8

煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷 MHYA32

(30×2.50×2.80×2)

×0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

指令电话总线电缆 (SC019)

### 3.1.用途

用于应急广播系统的电源及广播线路。

### 3.2.操作环境

安装位置：室内、室外。

环境温度：-10 ~60 。

环境湿度：0-95%（无冷凝）

### 3.3.电缆特征

标准裸铜导线，外层使用铝箔麦拉隔离；

阻燃PVC绝缘，厚度如表3.1所示，小平均厚度不得低于表3.1所示之90%，小厚度不得低于表3.1所示之80%；

电源线：内含3条14AWG（2mm<sup>2</sup>）对绞线，共有黑、白、绿三种色线，焦距 < 60mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

广播/对讲讯号线：内含7对对绞线，18AWG（0.75mm<sup>2</sup>以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

通讯线：内含1对对绞线，18AWG（0.75mm<sup>2</sup>以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

#### 通信电缆Cable

CB-16 / CB-19

#### 功能及特性

I 本通信电缆适用于达夫工业广播对讲通讯系统装设时之缆线。

I 电源线及讯号线皆采用对绞方式制作，可有效长距离线上传输时外在环境所产生之讯号干扰。

I 每一对通信线外层以铝箔加0.6mm单芯镀锡地线遮蔽，电源线外加铜网隔离。

I 每一芯电缆线上皆有清晰之色别且不易脱落，方便人员施工接续辨识。

I MODEL CB-16为十六芯之通信电缆，内含三芯电源线及十三芯通讯线。

I MODEL CB-19为十九芯之通信电缆，内含三芯电源线及十六芯通讯线。

I 可提供特殊材质及规格之缆线。