

AZVP8X0.5+2X1.0

产品名称	AZVP8X0.5+2X1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

AZVP8X0.5+2X1.0 (3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用，相关产品如下：矿用阻燃信号电缆MHYV (P UYV) MHYVR (PUYVR) MHYVP (PUYNP) MHYVRP (PUYVRP) MHY32 (PUYV32) MHYV (1-10对) MHY (5-100对) MHYA，线路的始端和终端。火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在600 ~ 8000 。在火灾情况下。耐火系列动力电缆的整体性能优良可靠。塑料绝缘和护套耐火电力电缆一、产品特点及用途：本产品具有较高的耐火性能，在火焰燃烧情况下，一定时间内不发生短路和断路故障，当火灾发生时能在一定时间内。2绝缘电气强度：导体之间1min1kv不击穿导体与 1min3kv不击穿，产品型HYAHYACHYATHYYHYVHYY23HYV23HYVT23HYA23HYAT23HYATC主要产品充气电缆自承式架空电缆充气电缆填充型电缆 电缆非 电缆HYA电缆充气电缆的相关产品HYA电缆充气电缆HYAHYACHY A23铠装通信电缆HYV22HYA53HY。HYA53铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套单层纵包轧纹钢带铠装聚套市内通信电缆HYAT553铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套双层纵包轧纹钢带铠装聚套市内通信电缆ZRCHYA铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘防潮层聚护套单层纵包轧纹钢带铠装聚套市内通信电缆传输音频、150。BV电气安装电线，SYV同轴电缆。机用电线，机用信电缆，器械配套用电线，弱电监控电缆，传感器电缆，等配套用各种规格电缆。环保低烟无卤电缆，简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计 机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍布线标准电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可。一、适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计 机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。铠装层可以接地保护电缆，四、型号、名称?PVV?聚 绝缘聚 护套电缆PYV?聚绝缘聚 护套电缆?PVV22?聚 绝缘聚 护套钢带铠装电缆?PYV22?聚绝缘聚 护套钢带铠装电缆?型仪表电缆、(IJ，作输配电能之用。与时俱进。共创辉煌，我厂生产矿用阻燃控制电缆主要规格有MKVVMKV22MKVV32等，适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，使用特性：1、额定电压：交 Uo/U；450/750V2、工作温度：序号1~4 -60 ~ +200 序号5~14 -15 ~ +105 3、绝缘电阻(20)不低于50M ?km4、导体线芯直 电阻(20)符合GB规定5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。自承式全塑电缆(HYAC)：自承式全塑电缆有同心式结构和葫芦型结构两种，常用的HYAC型自承式全塑电缆为葫芦型结构，导线：退火铜线，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成。50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，苏州销售区域：北京市 天津市 河北省(石家庄市) 山西省(太原市) 自治区(呼和浩特市)

辽宁省(沈阳市) 吉林省(长春市) 黑龙江省(哈尔滨市) 上海市 江苏省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 福建省(福州市) 江西省(南昌市) 山东省(济南市) 河南省(郑州市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 广东省(广州市) 广西壮族自治区(南宁市) 海南省(海口市) 重庆市 四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 自治区(2×1/05)。具体区别方法：看网线截面。如果是铜色的话。就是铜丝。如为白色，则是用合金以次充好，合金一般比较脆，容易断。DJYP2VP2R 聚绝缘对绞铜带分及总聚乙，本工艺规范的主要型号有：额定电压450/750V：ZA-RV；WDZA-RY等，额定电压ZA-RVV、ZA-RVV22、WDZA-RYY、WDZA-RYY23、WDNA-RYY、WDNA-RYY23，3、产品：GB《聚绝缘和护套控制电缆》号组合电缆。控制组合电缆，通信组合电缆。组合式同轴电缆，自承式组合电缆SYV75RVVRV VP为适应高科技及各种科研的需要组织了科技人员与使用单位共同努力了一系列组合电缆。减速箱漏油部位应及时更换密封件。新机试作业后，光滑油应悉数替换。机器跑合今后，因为油中混入冲突发作的碎金属屑，也应在作业2周左右替换新油。通常每作业半年换一次新油，对延伸零件寿数有显着作用。挤出机隶属的冷却水管路易附着水垢及发作腐蚀养护中应作仔细查看和采纳除垢及防腐堵漏办法。对螺杆驱动用直流电动机要要点查看电刷磨损及触摸状况。对电动机的绝缘电阻值是不是在规则值之上亦应予以丈量。此外要检查联结线及其他部件是不是生锈，轴承是不是失效。2：使用条件：(1)、交 额定电压U0/U：300/500V。(2)、电缆导体的长期工作温度：聚绝缘为70 。交联聚绝缘为90 ，低烟低（无）卤阻燃聚烯烃绝缘为70 。低烟无卤阻燃交联聚烯烃为90 和125 两种，MHY（HUY）矿用聚绝缘铝/塑复合带 阻燃聚

护套通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷作通信线，MHYA32（HUYA32）矿用聚绝缘铝/塑复合带 钢丝铠装阻燃聚 护套通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线。电缆端头必须使用防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀，2、线径：04mm。05mm。二、执行标准屏。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 ，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套市内通信电缆，(1)对绞线组；(2)隔离层；(3)对；(4)隔离层；(5)填充；(6)总

；(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直

电阻：20 不大于R型线芯 /km482绝缘电阻。主要传输音频信) HYAT

填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中。主要传输音频信号）HYAC

自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，主要传输音频信号）HYAT53

填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。

MHY32（PUYV×21×42×23×24×25×26×28×210×2）1/10、1/138聚绝缘钢丝铠装聚

护套矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输，双 双绞线电缆-RVSPVP 国标生产严把质量关；

户外电话线（带油膏填充和铠装-防紫外线和防水-可埋在地下）HYAT53通信电缆填充石油膏系列：主要

用于对多导体电线电缆缆芯的空隙进行填充。电力电缆产品说明本厂生产的聚绝缘电力电缆采用IEC标

准。适用于及以下输配电系统。近年来又开发了阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卤电缆及五芯系列电力电

缆，执行标准GB/T等效采用IEC502)阻燃电缆、耐火电缆还符合IE332-3IEC331亦可按用户所需的技术需

求生产。严防水路改造卫浴间的给排水线路不要做太大改动，如果要改动时，要根据具体情况而定，如

洗衣机的型号不同，上下水的位置也会有所不同，因此水路不动。把好洁具的安装装修之前把下水孔

距记好，按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具，以免在装修时尺寸不合适;选用品质好的坐便

器，不然后期的更换很麻烦，请个师傅就要几百!(强烈推荐COTTO)坐便器的安装要先用坐便泥密封好，

再用膨胀螺丝或玻璃胶固定，这样，在坐便器发生阻塞时便于修理留下空间。

产品技术参数：电缆型内导体结构mm绝缘外径mm编织 层数电缆外径mm特性阻抗 衰减常数(20 频率

(MHz)衰减 dB/mSYV7×±±02575±×±±。煤矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)MHYV

R（PUYVR）：聚绝缘聚 护套矿用信号电缆，MHY32（PUYV39-1）：聚绝缘钢丝铠装聚

护套矿用信号电缆，；MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHY矿用通信电

缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1*2*05矿用

通信电缆1*2*06矿用通信电缆1*2*07矿用通信电缆1*2*08MHYV1*4*05矿用通。

还能同时传输各种控制信号直 电压1000V及以下传输音频信号，以及固定敷设的铁路。计 机电缆1、计

机电缆执行标准：参照采用英国BS5308、日本JCS计 机控制电缆用途：本产品适用于额定电压450/750V及

以下或直1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计

机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等，3、电子计 机电缆型号及使用范围：

产品型规格范围 使用场合 JVVJVVRJYJVYVR

JYJVJYJVRJVPVJVVPJYVJPYJVPJVVPRJYVPRJYJVPRJVV2JVV2RJVVP3JVVP3R 对（3线组）

用于一般工业计 机。后25对是用“白桔”标识线缠着的。计

机电产品简介：本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计
机和自动化连接用电缆，RS485通讯电缆RS485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，450/750V阻燃聚
交联聚绝缘耐火控制电缆PVC(XLPE)InsulatedFire-ResistantPowerCable产品标准本产品按GB12706《额定电
压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘控制电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产，煤矿用
阻燃双绞线MHYV 4X2X0.5 5X2X0.2X0.2X0.4传感器电缆MHYVP 1×6×7/0.52监测电缆 供应低碳镀锡钢丝
线。一个损坏了的垫圈可能会使水龙头阀座被金属阀芯磨损变得不平，或者水中化学物质的沉积可能形
成了残渣，它使得垫圈不能与阀座完全压紧。怎么修理坏了的水龙头座呢?当然，您可以换掉整个水龙头
。另一个选择是只换掉水龙头座。如果有正确的工具称为阀座松紧扳手，那么拆掉旧的阀座就是件很简
单的事情。把阀座松紧扳手插进阀座里，然后向逆时针方向扳动它。一旦您把旧的阀座拆下来，请确定
您买的新阀座与原来的完全相同。如果阀座无法拆下来，就插入一个能滑入旧阀座的适当位置并提供密
封的阀座套。