

# 一光二电以太网光纤交换机

产品名称	一光二电以太网光纤交换机
公司名称	深圳市鸿天光通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳鸿天 型号:HT202-S10/100
公司地址	深圳市龙华新区民治街道天宫安防A1035
联系电话	0755-23000632 18998945381

## 产品详情

ht201-m10/100系列 一光二电10/100m 以太网光纤交换机

采用美国最新ic，高品质激光收发一体模块，性能稳定，质量优良，体积小，可插入我公司14槽机架使用，具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络中。

### 主要特点

2个rj45 电口和1个光口，实现双绞线和光纤之间，及双绞线之间的以太网信号转换

电口能自适应10/100m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

支持流量控制，能防止广播风暴

支持最大1536 bytes的信息包

采用防雷器件，有效减少了雷电感应造成的损坏。

### 技术规范

适合标准：ieee802.3u 100base-tx 和 100base-fx

接口标准：

电口：rj-45，10/100mbps（自适应）

光口：st/sc/fc，100mbps（全双工）

缆线：

双绞线：5类线（最长距离至100m）

光纤（多模）：50/125，62.5/125  $\mu$ m（最长距离至2km）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125  $\mu$ m（最长距离至100km）

流量控制：

全双工ieee802.3x流量控制

半双工背压流量控制

led指示灯：pwr, fx link /act, tp1 fdx, tp1 link /act, tp2 fdx, tp2 link /act

电源: ac100 ~ 240v，dc5v 1a

环境温度: : 0 ~ +50

存储温度: : -20 ~ +70

湿度: : 5% ~ 90%

体积：27 × 70 × 93 mm

## 光纤部分参数

型号	光纤类型	接口	发射波长	发射功率	接收灵敏度	传输距离	允许损耗
----	------	----	------	------	-------	------	------

ht201-m10/100	多模	sc/st	850或1310	-20 ~ -12dbm	-30dbm	2km	10dbm
ht202-s10/100	单模	sc	1310nm	-14 ~ -8dbm	-32dbm	20km	18dbm

## 订货信息

产品型号
------

## 产品描述

ht201-m10/100	10/100m自适应以太网多模光纤交换机，2个电口和1个多模光口，光波长850或1310nm。光纤最大距离2公里。
ht206-s10/100	10/100m自适应以太网单模光纤交换机，2个电口和1个单模光口，光波长1310或1550nm。光纤最大距离20 ~ 120公里。
ht207-s10/100	10/100m自适应以太网单模单纤交换机，2个电口和1个单模单纤光口，光波长1310/1550nm。光纤最大距离20 ~ 120公里。