

G-CuSn10Zn锡青铜公差范围

产品名称	G-CuSn10Zn锡青铜公差范围
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

G-CuSn10Zn锡青铜公差范围

现货库存：17CrNiMo6 34CrNiMo6锻材现货库存20CrNi2Mo、5CrMnMo、34CrNi3MoA、45CrNiMoVA、5CrNiMo、40CrNiMoA、20CrNiMoA、8620H、18Cr2Ni4WA、20Cr2Ni4A、15CrNi3Mo、12Cr1MoV、25Cr2MoV、25Cr2Mo1V、20Cr1Mo1V35CrMoV、30CrNiEN30B、37CrNi3、18CrNiMo7-6、30CrNi2MoV、4330V、40CrNi2Mo、42CrMoV、40CrMoV.....等材质的线材、方钢、圆钢、扁钢、等各种规格特种钢，也可根据您的具体需求进行生产加工，bao证质量。

G-CuSn10Zn锡青铜主要化学成分：锡 Sn: 9.0 ~ 11.0 锌 Zn : 1.0 ~ 3.0 铅 Pb : ~ 磷 P : ~ 镍 Ni: ~ 铝 Al: 铁 Fe : 锰 Mn : 硅 Si : ~ 铜 Cu : 余量 锑 Sb : ~ 铍 Be: ~ 镁 Mg : ~

G-CuSn10Zn锡青铜铍铜用途注塑模具及高压吹塑模,模具镶块,快速冷却,铝合金模具镶块,增加强度,耐磨性及缩短注塑周期,热流道喷嘴,电ji及冲头材料,不受磁模具,无磁工具,高导热轴承,可制作表面精度很高的镜面,常用的铍铜牌号如下:C17200, C17300, C17000为高强度变形合金, C17500, C17510, 为高导电变形合金, BeA-275C/BeA-20C, 为高强度铸造合金, BeA-10C/BeA-50C, 为高导电铸造合金铜合金板材厚度(MM):0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.55.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.至400厚, 宽:长:铜卷材(MM):0.10.20.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 铜卷宽(MM):铜线材, 铜合金棒材(MM):直径0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.5.0, 6.0, 7.0, 7.8, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 9. , 12.7, 13.0, 13. , 19. , . 铜材, 以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒, 箔等统称铜材, 铜材的加工有轧制, 挤制及拉制等方法, 铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的, 而带材和箔材都是冷轧的, 管材和棒材则分为挤制品和拉制品, 线材都是拉制的, 用途:可做各种深拉深和弯折制造的受力零件如销钉, 铆钉, 垫圈, 螺母, 导管, 气压表弹簧。