QSn1.5-0.2锡青铜巻板单价

| 产品名称 | QSn1.5-0.2锡青铜巻板单价 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 上海威励金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

QSn1.5-0.2锡青铜巻板单价

上海威励集团提供

QSn1.5-0.2锡青铜化学成份:锡 Sn:1.0~1.7铝 Al: /锌 Zn: 0.3锰 Mn: /铁 Fe:0.10铅 Pb:0.05铍 Be: /镍 Ni:0.2硅 Si:/磷 P:0.03-0.35铜 Cu:余量杂质:其它合元素:sh n As:/力学性能:抗拉强度 b(MPa): 275、伸长率 10(%): 45注:棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸:直径或对边距离5~4 0热处理规范:热加工温度820~870 ;退火温度600~700 ;内应力的低温退火温度260特性及适用范围:强度较高,塑性好,在大气、淡水和海水中有较高的耐蚀性。

QSn1.5-0.2锡青铜具有较高的强度和良好的冷加工性能,有ji好的切削性,主要用于仪表和其他机械式仪表上要求切削性ji高的零件,两相(+)铅黄铜可进行热轧,热挤和冷加工,典型的合金为59Cu-40Zn-1 Pb在550-650 温度区间具有超塑性,有较高的强度和优良的切削性能,软态的拉伸强度为420MPa,延伸率为45%,是经济,常用的铅黄铜,用于制作热矿井和切削加工的零件,螺钉,垫圈,衬套,螺帽,底座,轴承保持器HPb59-1铅黄铜|HPb59-1铅黄铜 特性及适用范围:是应用较广的铅黄铜可切削性好,有良好的力学性能,能承受冷,热压力加工,易纤焊和焊接,对一般腐蚀有良好的稳定性, 化学成份:铜Cu:57.0-60.0锌Zn:余量铅Pb:0.8-1.9铅Pb:0.8-1.9硼P: 0.02铝AI: 0.2铁Fe: 0.5铍Sb: 0.01铋Bi: 0.003注: 1.0(杂质)。