

四川 地下箱涵箱体钢模具 路面管廊模具

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川 地下箱涵箱体钢模具 路面管廊模具 |
| 公司名称 | 河北宏旭模具制造有限公司 |
| 价格 | 500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:宏旭模具 产地:河北保定 运输方式:物流 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村 |
| 联系电话 | 15720001423 15720001423 |

产品详情

一般来说，地下箱涵箱体钢模具通常是板状或块状的，可以根据需要堆叠和组合在一起，构建出所需的管廊形状。这些模具通常具有可拆卸和可重复使用的特点，以提高生产效率和降低成本。使用钢板的材质进行模具的制作，在制作模具的时候要选择较厚的面板，选用4.75毫米厚度的面板进行模具的制作，可以有效的延长模具的使用的时间以及次数，使用的时间在3-5年，使用的次数在300-500次左右，外侧还会搭配筋板进行使用，是制作出来的模具更加的坚固，不会出现破损变形的情况，通过建材、打孔、折弯，最后焊接成型。采用的是预制的方法进行使用，选择一块空旷的地方对模具进行拼接，使用螺丝与拉杆固定好，组成内模和外模两部分，在模具的中间进行混凝土的浇筑，搭配钢筋网进行使用，等待混凝土干透就可以进行拆卸了，使用是非常简单的。在使用前对模具内腔进行刷油处理。刷油的主要是为了方便后续脱模操作，同时避免混凝土与模具之间产生过大的摩擦力导致模具损坏。在脱模后，应立即对模具外表进行清理、抛光以及打蜡处理，使其表面保持干净整洁，避免锈蚀、划痕等损伤。Generally speaking, the steel molds for underground box culverts are usually in the form of plates or blocks, which can be stacked and combined as needed to construct the desired pipe gallery shape. These molds typically have the characteristics of being detachable and reusable to improve production efficiency and reduce costs. Brush the inner cavity of the mold with oil before use. The main purpose of brushing oil is to facilitate subsequent demolding operations, while avoiding excessive friction between the concrete and the mold, which may cause damage to the mold.