

1080P红外网络摄像机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 1080P红外网络摄像机 |
| 公司名称 | 深圳市鸿天光通讯有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:深圳鸿天 型号:HT601-GQ01 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道天宫安防A1035 |
| 联系电话 | 0755-23000632 18998945381 |

产品详情

1080p红外网络摄像机ht601-gq01

1080p红外网络摄像机是优秀的基于网络的数字化视频传输设备，它采用高集成度的soc芯片（arm + dsp）、嵌入式linux操作系统，宽动态功能、图像画质更清晰细腻，支持25帧/秒1080p+d1双码流实时编码在单板上实现视频采集、压缩、网络传输等功能，帮助用户实现基于本地网络（lan、wifi等）、广域网（wan、adsl、3g及专网等）的远程视频监控系统。方便用户实现数字化网络视频监控。采用h.264压缩编码算法，保证了更小数据冗余，更适合网络传输；内置web server，用户可以直接用浏览器浏览；支持手机远程访问，进行实时视频监控。该经济型网络摄像机广泛应用远程网络视频传输及监控的各种场合，如：学校、交通、基站、网吧、小区、工厂、连锁超市等监控领域，该产品易于安装，操作简便。

产品亮点：

>>支持通用协议onvif,兼容性好，实行cms集中管理，拥有专业音视频管理平台
>>客户端软件可实现多点监看录制、中心报警等功能
>>标准h.264编码，支持双码流，avi格式，可变码流，节小带宽，方便远程访问 >>支持协议类型：tcp/ip、http、arp、rarp、icmp、dhcp、dns、ddns、pppoe、ftp、smtp、rtp/rtsp、ntp、upnp >>内嵌web server、10/100m自适应,支持ie访问、配置、升级，参数配置、升级、用户权限管理,支持远程监控,支持手机监控 >>视频参数调节：亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量
>>支持手机远程监看，兼容多种智能手机操作平台 >>支持异常自动恢复功能，网络中断可自动重连接
>>断电后时钟时间不丢失，并支持网络对时功能（ntp） >>可扩展3g,wifi,poe供电功能

设备参数：



| | | |
|--------|--------|--------------------------------|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.5 cmos传感器 |
| | 有效像素 | 1920 × 1080 ， 全实时200万像素（1080p） |
| | 最低照度 | 0lux/f1.2(红外开启) |
| | 自动光圈 | 支持 |
| | 镜头 | 6mm、8mm、12mm、16mm等可选配 |
| | 红外距离 | 90米 |
| | 压缩标准 | 视频压缩标准 |
| 视频压缩码率 | | 32kbps-4mpbs |
| 音视压缩算法 | | h.264 main profile level 3 |
| 音频压缩码率 | | 64kbps |
| 图像 | 图像分辨率 | 主码流：1920x1080 可选 |
| | | 次码流：640x480、320x240可选 |
| | 视频帧率 | 1-30帧 |
| 功能 | 音频输入输出 | 1路线性/mic输入，1路输出 |
| | | |

| | | |
|------|---------|---|
| | 支持协议 | 支持tcp/ip , http , udp , smtp , dns , ddns , ntp等多种协议 |
| | 字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、叠加字幕用户可自定义 |
| | 移动侦测 | 可设置4个独立区域 |
| | 通讯接口 | 1个rj45 10m/100m以太网口 , 1个rs-485接口wifi 802.11b/g (可选) |
| | 报警接口 | 1路报警输入 (常开常闭可设) , 1路开关量输出 , 120vac 1a/24vd |
| | onvif协议 | 支持onvif协议 , 兼容性好 |
| 一般规范 | 电源\功率 | dc 12v 1a / 12w |
| | 工作温度 | 0 ° c – 45 ° c |