

C54400锡青铜棒固溶强化

产品名称	C54400锡青铜棒固溶强化
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

C54400锡青铜棒固溶强化

C54400锡青铜棒 不锈钢-合结钢-模具钢-轴承钢-齿轮钢-高速钢-碳结钢-碳工钢-合工钢-碳素钢-易切削钢-合金钢-耐热钢（圆钢-钢卷板、中厚板、冷拉圆钢、冷拉型钢、连铸圆坯、冷拔六角钢冷拔方钢热轧方钢、冷拔扁钢热轧扁钢）等等各类产品；适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、jun工等各个领域。公司以良hao的信誉、you质的产品、雄hou的实力、低廉的价格享誉quan国30多个省、市、自治区、直辖市及国外，产品深得用户。

我们将以you质的产品，合理的价格，快速的交货渠道，真诚服务于广大客户。

C54400锡青铜棒 材料名称：C54400 锡青铜 标准：USN 特性及适用范围：为添有锌.铅合金元素的锡青铜，有高的减摩性和良好的可加工性，易于焊接和纤焊，在大气.淡水中具有良好耐磨性，只能在冷态下进行加工，因含铅，热加工时易引起热脆。化学成分Sn：3.0-5.0 P:0.03 Zn：3.0-5.0 Ni：0.20 Fe：0.05 Pb：3.5-4.5 Al：0.002 杂质：0.2Cu：余量 力学性能抗拉强度（b/MPa）：490 伸长率（10%）：5 注：带材的力学性能 试样尺寸：厚度>1.0

C54400锡青铜棒C5101多用制作各种压力计用管材料，C62300铝青铜|C62300铝青铜标准:ASTMB150M年版) 特性及应用:C62300铝青铜冷热加工性均良好，C62300铝青铜主要用作轴承，衬套，阀杆，阀座，齿轮，螺栓，螺母，活塞杆，蜗轮，凸轮等， 化学成分:铜+银Cu+Ag:82.2~89.5铁Fe:2.0~4.0锡Sn: 0.6铝Al: 8.5~11.0锰Mn: 0.50硅Si: 0.250镍(含钴)Ni(含Co): 1.0ZCuAl9Fe4Ni4Mn2标准:GB/T ZCuAl9Fe4Ni4Mn2特性及适用范围:ZCuAl9Fe4Ni4Mn2有很高的力学性能，在大气，淡水和海水中均有优良的耐蚀性,腐蚀疲劳强度高。