

三瑞蓄电池CP122000产品报价参数特点 UPS机房电池

产品名称	三瑞蓄电池CP122000产品报价参数特点 UPS机房电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

三瑞蓄电池CP122000产品报价参数特点 UPS机房电池

当放电电流大于0.25C₁₀时

C_{dis}

T_{ch} = I₁ + 3? ~ 5

B. 当放电电流小于0.25C₁₀时

C_{dis}

T_{ch} = I₁ + 6? ~ 10

注：T_{ch} = ? 电池布满电所需求的时间（小时）

C_{dis} = ? 电池上一次的放电的电量（安时）

I₁ = ? 初始充电电流（安培）

》贫液式规划，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无安闲活动的电解液，在正常运用情况下无电解液漏出，侧倒90度设备也可正常运用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可经过安全阀的自动翻开，泄掉压力，保证安全，内部

发生可燃爆性气体集合少，达不到燃爆浓度，防爆功用。

免维护功用

》运用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合功率逾越95%，正常运用情况下失水很少，电池无需守时补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》选用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常运用。

适用环境温度广

》-10℃~45℃可平稳作业。

耐大电流功用好

》紧设备工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah容许7分钟以上持续放电至间断电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无失常。

寿数长

》因为选用高纯原材料及长寿数配方、电池组一起性控制工艺，NP系列电池组正常浮充规划寿数可达7~10年（38Ah）。

电池组一起性好

》不计本钱的保证电池组中的每一个电池具有相对一起的特性，保证在投入运用后长时间的放电一起性和浮充一起性，不出现单个落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度初步控制；

总装前再逐片极板称重分级（38Ah的电池），保证每个单体中活性物质的量的相对一起性；

定量注酸，四充三放化成原则，均衡电池功用；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间检测”，出库时再检，能有用检出下线时难以检出的极单个疑虑电池；

出库时根据电池的开路电压和内阻进行二次配组

质保规则：

期限：视运用方法及运用客户，质保期为三年。

运用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补偿电量，放置半年让电池充放一次，抵达一个循环；运用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，布满间断，但也不要过充、过放电

包装：为纸箱，根据运送间隔可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，选用物流远程运送或两箱打一个包装，节约运送费用。

运送：样品可选用快递方法，批量货，可选用物流或客车，

部分区域根据长时间经销商情况可选用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方法。

查验：不论选用哪种方法运送货品，请客户和收货人必定在承运单位当事人在场时当场查查验货，检查外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件坠落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，保证咱们的货品和产品安全抵达目的地。若遇到不可抗要素，咱们三方可谐和处理运送问题。北京恒鹏盛祥技有限公司运营山特、艾默生、梅兰日兰、APC、伊顿、四通、易事特、等等电源。蓄电池首要：阳光、松下、汤浅、松树、、赛特、山特、耐普、大力神、CSB、GNB、OTP、圣阳等等蓄电池。逆变器等！

) 运用寿数长选用高强度紧装工艺，跋涉电池设备装度，防止活性物质坠落，跋涉电池运用寿数。选用增多酸量规划，保证电池不会因电解液干燥缩短电池运用寿数。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充规划寿数可达15年以上(25)。

三瑞蓄电池CP122000产品报价参数特点 UPS机房电池三瑞蓄电池CP122000产品报价参数特点
UPS机房电池