

C83600锡青铜标准成分

产品名称	C83600锡青铜标准成分
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

C83600锡青铜标准成分

上海威力金属集团有限公司主要以的形式经营quan国各大钢厂生产的圆钢、yi性锻件、板材等。如合金结构钢、模具钢、工具钢、轴承钢、高工钢、耐热钢、钢、不锈钢、弹簧钢。可为用户加工生产材质型号的锻材、轧材及冷拉圆钢。并可长期供应各种规格锻材、轧材及冷拉圆钢及常年所代理公司的各种规格圆钢。产地：抚钢、西宁特钢、大冶、上宝钢、本钢、首钢、凌钢、长城特钢、通钢、攀钢集团、太原锻钢、石钢、德国、日本进口的圆钢。

C83600锡青铜化学成份：锡 Sn：4.0~6.0铝 Al: 0.002锌 Zn: 4.0~6.0锰 Mn: /铁 Fe：铅 Pb：4.0~6铍 Be: /镍 Ni：0.2硅 Si：/磷 P：0.03铜 Cu：余量杂质：0.2其它合元素：sh n As：/力学性能：抗拉强度 b (MPa)：275、伸长率 10 (%)：45注：棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸：直径或对边距离5~40热处理规范：热加工温度820~870；退火温度600~700；内应力的低温退火温度260特性及适用范围：强度较高，塑性好，在大气、淡水和海水中有较高的耐腐蚀性。

C83600锡青铜含磷锡青铜具有良好的力学性能可用作高精密工作母机的耐磨零件和弹性零件，含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承，含锌锡青铜可作高气密性铸件，铜材规格(单位MM)有:铜板:1.0-200MM厚，宽*长国标黄铜带H90(日标黄铜带C2200):含铜量90%又称金奖黄铜，具有细致光泽，良好加工性，伸抽性，防蚀性，不易时效破裂，可应用于建筑材料，个人随身配件，热水器水箱，喇叭锁，拉链头，汽车灯帽，方棒如:厚*宽*长等等，小直排，大圆边直排，拉光板，圆管等，欢迎您的来电咨询铜合金板材厚度(MM):0.50.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.55.0, 6.0, 6.57.0, 7.至400厚，宽:长:铜卷材(MM):0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.60.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 铜卷宽(MM):铜线材，铜合金棒材(MM):直径0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0., 5.0, 6.0, 7.07.8, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 9., 12.7, 13.0, 13., 19., 锡青铜概述:，含锡量一般在3-14%之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件，变形锡青铜的含锡量不超过8%，有时还添加磷，锌等元素，磷是良好的脱氧剂，还能改善流动性和耐磨性，锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性，加锌可改善铸造性能。