

## 5mm聚四氟乙烯板，全新料生产四氟板，铁氟龙模压板

产品名称	5mm聚四氟乙烯板，全新料生产四氟板，铁氟龙模压板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

项目	单位	指标
密度	g/cm <sup>3</sup>	2.1-2.3
弯曲强度	Mpa	11-14
拉伸强度	MPa	21-28
摩擦系数	/	0.04
吸水率	%	<19
介电强度	KV/mm	10
使用温度		-1800-260
熔融温度		325

ptfe板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

聚四氟乙烯板材(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经??  
、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能:耐高低温(-192 -260 )、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、

不粘附、无毒害等优良特性。