

1米*2米聚四氟乙烯板生产厂家，膨胀四氟板，PTFE板强酸碱

产品名称	1米*2米聚四氟乙烯板生产厂家，膨胀四氟板，PTFE板强酸碱
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

耐辐射性能聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德)，受高能辐射后引起降解，高分子的电性能和力学性能均明显下降。应用聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。

聚四氟乙烯板材主要用作????

材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，广泛应用于化工、医药、染料业容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的????
材料;机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨;印染、轻工、纺织业的防粘材料等。

聚四氟乙烯板材，由的纯聚四氟乙烯经模压、[车削](#)

、裁切等各种工艺精制而成，在已知的塑料中它具有好的耐化学腐蚀性能，不老化，电绝缘，并具有极低的磨擦系数，

在无负荷的情况下，

能在-180~+260度的温度下使用。适用于平

垫、V型垫、衬材等[密封材料](#)，活塞环、导轨等润滑材料，电绝缘材料，防粘材料等。

聚四氟乙烯板材(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经??

、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极

为优越的综合性能:耐高低温(-192 -260)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。