

日本COSEL科索电源模块PLA600F-24在线报价省时省心

产品名称	日本COSEL科索电源模块PLA600F-24在线报价省时省心
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

PLA600F-24-W日本COSLE开关电源PLA600F系列

还有PLF600F-48-N1 PLF600F-12-CPLA600F-15-V PLA600F-36-G

低调

- 温度范围 (-20C至+ 70C , 需降额)
- 谐波衰减器 (IEC61000-3-2 A类)
- 通用输入 (AC85 - 264V , 需降)
- 空载时功耗低
- 螺丝固定式接线端子 (PLA300和PLA600)

型号 : PLA15F , PLA30F , PLA50F , PLA100F , PLA150F , PLA300F , PLA600F

额定输入 : AC85 - 264V1

额定输出功率 : 15 - 600W

保修期为5年

*在您的设备上进行必要的测试，并按照所需的EMC / EMI规定安装电源。

特征

经济的设计

温度范围（-20 至+ 70 ，需降额）

谐波衰减器（IEC61000-3-2 A类）

通用输入（AC85~264V，需降容）

选项

PLA15F，PLA30F，PLA50F

紧凑设计小15%-20%（与PBA系列相比）

可选连接器（垂直接线端子，接头连接器）

PLA100F，PLA150F

紧凑设计小25%（与PBA系列相比）

低功耗（空载时1.5W典型AC240Vin）

可选连接器（垂直接线端子，接头连接器）

PLA300F，PLA600F

薄型设计（PLA300F：1U尺寸，PLA600F：2U尺寸）

螺丝固定式接线端子

SEMI F-47（选项-U：参见使用说明书）

PLA600F

额定输入：AC85 - 264V1

额定输出功率：600W

额定输出电压：12V，15V，24V，36V，48V

保修期5年（参阅使用说明书）

*型号，PJA600F

*在您的设备上上进行必要的测试，并按照所需的EMC / EMI规定安装电源。

目录（包括尺寸）

使用说明书

可选配件

特征

信息和选项

EMI滤波器

产品阵容

框图

PLA600F的特点

具有成本效益

寿命长（参见使用说明书）

低调（2U度= 61毫米或2.40英寸）

工作温度范围（-20至+70，参见使用说明书）

螺丝固定型接线端子

空载时风扇速度慢

许多可选功能

信息和选项

PL (1) A (2) 600 (3) F (4) - (5) - (6)

(1) 系列名称

(2) 单输出

(3) 输出功率

(4) 通用输入

(5) 输出电压

(6) 可选

C : 带涂层

G : 低漏电流

V : 用于输出电压调节的外部电位计

U : 低输入电压停止 (SEMI F-47)

W : 并联运行, LV报警遥感

R : 带遥控开/关 (所需外接电源)

F4 : 低速风扇

T2 : 水平接线端子 (非螺纹固定型)

Product Line-up

PLA300F-5

PLA300F-12

PLA300F-15

PLA300F-24

PLA300F-36

PLA300F-48

PLA600F-5

PLA600F-12

PLA600F-15

PLA600F-24

PLA600F-36

PLA600F-48