

# 咸阳发电机租赁 免费咨询 静音柴油发电机租赁

产品名称	咸阳发电机租赁 免费咨询 静音柴油发电机租赁
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

咸阳发电机租赁，免费咨询，静音柴油发电机租赁，柴油发电机组燃油系统的防雷与防静电接地：地上钢储油罐必须装设防雷接地装置，罐体四周应埋设闭合环形接地体，其接地点不应少于两处，接地点沿油罐四周的间距不宜大于30m。

当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，接电阻不应超过10；当油罐仅作防感应雷接地时，接地电阻不宜大于30.装有阻火器的地上固定顶钢油罐，当顶板厚度大于或等于4mm时，可不装设避雷针；当顶地上钢油罐上的温度，液位等测量装置，应采用装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体，应做电气连接。地上或管沟内敷设的输油管线的始端、末端、分支处以及直线段每个200-300m处，应设置防静电和防感应雷的接地装置。接地电阻不宜大于30，接地点宜设在固定管支墩处。

预防雷击，首先应在建筑物和构筑物易受雷击的部位装设避雷针或避雷带。当采用避雷带时，屋面任何一点距避雷带不应大于10cm，防止击雷地装置的冲击接地电阻不宜大于3，并应与电气设备接地装置及埋地金属管道相连；接地装置宜围绕建筑物形成环形接地体，防雷装置的引下线不宜少于2根，间距不应大于30m。为防雷电波沿低压架空线侵入建筑物，在入户处应将绝缘子铁脚接到防雷及电气设备的接地装置上。