

雷诺士蓄电池，NP100-12，Reros蓄电池，雷诺士电池

产品名称	雷诺士蓄电池，NP100-12，Reros蓄电池，雷诺士电池
公司名称	北京永信通联科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:雷诺士蓄电池 型号:NP100-12 电压:12V100AH
公司地址	北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼101室-1727(大城子镇集中办公区)
联系电话	17801361570 17801361570

产品详情

北京雷诺士蓄电池12V100AH技术参数说明

1、蓄电池主要技术要求:

- A、浮充电压: 2.23 ~2.27V/单体,
- B、均衡充电电压:2.3~2.4V/单体
- C.终止电压:1.75V/单体。

蓄电池端电压的均衡性:由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压*高与*低差值不大于20mV.D

- E、自放电损失:每天小于0.14%。
- F、使用寿命:在浮充状态下不少于8年(25 C时)
- G、循环使用寿命:80%放电深度时~500次。
- H、防酸雾性能:蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

1、防爆性能:蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

2、外观:不得有污迹、变形、裂纹、漏液等情形

3、结构:蓄电池的正负极端子应有明显标志，标志应清晰，外形尺寸应符合厂家产品图样，并应与现场安装箱(柜)相吻合。

A上偏差<5%重量: