

# ZMP-SYNQNET-PCI 电动驱动

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | ZMP-SYNQNET-PCI 电动驱动                    |
| 公司名称 | 福州聚福兴自动化有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 品牌:研华<br>产地:台湾<br>质量:ADVANTECH          |
| 公司地址 | 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址) |
| 联系电话 | 17326618839 17326618839                 |

## 产品详情

ZMP-SYNQNET-PCI 电动驱动, ZMP-SYNQNET-PCI,

力士乐 (Rexroth) 作为的自动化技术供应商之一, 提供了广泛的工业和移动液压配件, 用于满足不同行业和应用领域的需求。下面将介绍力士乐的工业和移动液压配件的主要特点以及应用领域。

### ### 工业液压配件

工业液压配件是用于工业自动化和机械系统中的液压传动装置, 包括液压泵、阀门、缸体、油缸等。主要特点如下:

- **高性能**: 力士乐的工业液压配件采用先进的设计和制造工艺, ZMP-SYNQNET-PCI提供高性能的液压传动能力, 包括高压、高和的控制。
- **可靠性**: 设计和制造符合严格的质量标准, 保证产品的可靠性和稳定性, 适用于长时间、高负荷的工作环境。
- **多功能**: 支持多种功能和应用, 包括液压动力传动、液压控制系统、液压机械手臂等, 满足不同的工业自动化需求。
- **节能环保**: 部分产品采用节能设计和材料, 能效, 减少能源消耗, 符合环保要求。

### ### 移动液压配件

移动液压配件主要应用于工程机械、农业机械、物流运输等移动设备中, 包括液压马达、液压泵、控制

阀等。主要特点如下：

- **耐用性**: ZMP-SYNQNET-

PCI适应恶劣的工作环境，具有良好的耐磨损、耐腐蚀和耐高压的特性，保证设备长时间稳定运行。 -

**灵活性**:

支持多种控制模式和工作模式，适用于不同类型的移动设备和工作场景，如挖掘、起重、搬运等。 -

**控制**: 提供的和压力控制，能够实现灵活、准确的机械运动和操作。 - **安全性**:

设计符合安全标准，保证设备操作和使用的安全性，降低事故风险。

### ### 应用领域

力士乐的工业和移动液压配件在多个领域都有广泛的应用，主要包括：

- **工程机械**: 包括挖掘机、装载机、推土机等各种工程机械设备，液压配件用于提供动力和控制系统，实现机械的各种功能和操作。 - **农业机械**: 包括拖拉机、联合收割机等农业机械设备，液压配件用于提供动力和控制系统，实现土壤处理、种植、收割等农业操作。 - **物流运输**: 包括叉车、吊车、起重机等物流设备，液压配件用于提供动力和控制系统，实现货物的装卸、搬运和运输。 - **制造业**: 在各种制造设备和自动化生产线中，液压配件用于提供动力和控制系统，实现各种加工、装配和运输操作。 - **船舶及海洋工程**:

在船舶、海洋平台等领域，液压配件用于提供动力和控制系统，实现船舶的驱动、舵机控制等功能。

### ### 技术优势

力士乐的工业和移动液压配件具有先进的技术和的性能，在工业自动化和移动设备领域具有广泛的应用前景。通过提供高性能、可靠性和灵活性的解决方案，力士乐的液压配件能够帮助客户设备的效率、降低成本，并实现更高水平的产品质量和生产安全性。同时，力士乐不断进行技术创新和产品优化，致力于为客户提供更加先进、智能化的液压传动解决方案，推动工业自动化和移动设备的发展。

PA-MC-E3;SCXI-1322; 3750-24PS;VIC-4FXS/DID; SCC-RLY01;PCI-1411; PCI-1715U-AE;PCM-3761I;  
VRKF-15C-200;PCLD-8761; PXI-5153;VCO-IO-E1-4 ; WS-X6416-GBIC;USB-232/4; 3845-SRST/K9;PCA-6003;  
PCI-1760U-BE;SCXI-1104C; PCIE-1751;IPC-615/300; PCIE-1604B;CP-7911G; AIM-APPRE-102-K9;NM1HSSI;  
NM-CIDS-K9;3750G-12S; VIC-2B-NT/TE;WS-X6848-SFP-2T; WS-C3560G-48TS-S;MID-7602;  
ADAM-3909;PCIE-1816-AE; Matrox RT.X100;C2901-VSEC/K9; NI 5733;SLM2016T-NA;  
MC3810APMEMRF;SCXI-1194; USB-6341;SSM-4GE; WS-C3750X-48P-S;AS5300-120VOIP-A; 产品主要适应于  
中药、品、天然调味品、食品添加剂、食品、化工等行业的浓缩生产工艺。可为不同干燥生产方式提供  
生产不同比重的浸膏，适用面广、操作简便、维修率低。产品特性在预热蒸汽压力相同情况下,真空蒸发  
时，其溶液沸点低,传热温差增大可相应减小蒸发器的传热面积;可以蒸发不耐高温的溶液,特别适用于食  
品生产中的热敏性料液的蒸发;可以利用低压蒸汽或废蒸汽作加热剂;操作温度低，热损失较少;对料液起  
加热杀菌作用，有利于食品保藏;节能效益，按QXSJN-1型计算，年节约蒸汽54吨左右，节约水14吨左右  
，节约电13万度左右，折合人民币2-25万元(与单效对比)；本浓缩器采用负压外加热自然型循环式的蒸发  
方式，蒸发速度快，浓缩比大，可达1.25-1.4(一般中药浸膏)；本浓缩器采用二效同时蒸发，二次蒸汽得  
到使用，耗能总量与单效浓缩器相比降低67%，一年的节能费可收回本浓缩器的全部投资；多功能操作  
特点：可回收酒精浓度8%；单效、双效、三效可以反复并锅收膏；可以间歇、连续进料；、科劳牌浓缩  
器与物料接触部分均采用不锈钢制作，符合GMP标准要求。

### [R900859310 传送系统](#)