

玉溪市户外广告牌安全性检测鉴定单位

产品名称	玉溪市户外广告牌安全性检测鉴定单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

产品详情

玉溪市户外广告牌的安全检测鉴定公司、玉溪市钢结构广告牌安全性检测鉴定公司

根据相关部门要求，凡是在市区内设置面积超过50平方米户外广告、门店招牌的,业主单位必须在施工之前,向市有关管理部门提交由具有设计资质的身

设计的广告设计图。同时,业主单位还要通知有资质检查的单位进行跟踪测试。完工后,业主单位必须将由上述检测单位出具的检测报告送往市容局备案,并每年办理年检手续。

玉溪市户外广告牌的安全检测鉴定公司、玉溪市钢结构广告牌安全性检测鉴定公司

大型户外广告牌的业主单位,则必须在上次“体检”之日到期之前,带上书面的安全自查情况到市容部门提出广告延期和年审的书面申请。随后,业主再选择有安检资质的广告检测部门进行年检,并提供原广告设计图纸。对需要整改的问题整改完毕并由检测部门复查合格后,被检的广告牌才重新获得“上岗”资格

广告牌一般可分为户外广告牌和建筑物附属广告牌。户外广告牌一般有立立柱,柱**加设双面或者三面翻广告横幅,此类广告牌一般有立支撑结构体系,需要做基础支撑,结构受力比较简单明了,结构检测时需要对广告牌的基础,立柱及牌面进行检测,检测参数有基础稳定情况,立柱材质、大小、高度,牌面材质、截面尺寸等参数,检测广告牌结构体系(基础、钢柱及牌面骨架)连接节点质量检测,如焊接质量、螺栓连接质量等。

玉溪市户外广告牌的安全检测鉴定公司、玉溪市钢结构广告牌安全性检测鉴定公司

广告牌的基础构造有两种：

- 1、平衡重力式：即上部荷载主要由大体积基础重力来平衡，混凝土用量也较多，但施工*，节流钢材，适合在松软土质且有开阔的施工厂地时施工。
- 2、桩基式：以扩孔桩为主，基础可在施工场地受限的情况下采用，其优点是基础施工现场很小，混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分之一左右，但施工难度略有。要有效的控制钢结构广告牌的稳定性，必须采取合理的钢结构广告牌设计工程方案，从广告牌的强度、刚度和稳定性这三方面加以控制和改进，从而保证广告牌的安全，减少广告牌对生命造成的潜在威胁。

广告地基的加固方法

(1) 基础扩

通过设置混凝土围套或钢筋混凝土围套，增加广告牌底部基础的面积，改变因广告牌基础底面积偏小、承载力不足而产生的地基不均匀沉降。

(2) 坑式托换法

直接在被托换基础下挖坑后浇筑混凝土。

(3) 桩式托换法

采用在广告牌基础的下部或两侧设置静压柱、打入桩、灌注桩等各类桩来进行基础加固的方法。

(4) 灌浆托换法

将化学浆液均匀地注入地基中，通过这些浆液把原来松散的土质或裂缝胶结固化，以达到提高地基承载力，防水抗渗的作用。

曼卡特灌缝胶

曼卡特灌缝胶采用中国台湾南亚环氧树脂，环保无异味，粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。抗冲击能力强，抗老化50年。水下系列有水也能施工。