

ZR-KVV 13*0.75 ZDN-RVVP阻燃控制屏蔽软电缆

产品名称	ZR-KVV 13*0.75 ZDN-RVVP阻燃控制屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:ZR-KVV 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

ZDN-RVVP阻燃控制屏蔽软电缆适用于额定电压450/750V及以下各种火灾危险较大，消防安全重要性较高的场所（如电力、冶金、化工、燃料等工业部门以及大厦、地铁、矿井、舰船等）做电气装置连接用。

执行标准：

GB/T5023-2008、JB/T8734-1998、GB/T19666-2005

使用特性：

电缆导体长期工作温度不超过70 ；

电缆敷设时的环境温度应不低于0℃；

弯曲半径：

外径(D)<25mm电缆的允许弯曲半径不小于4D；

外径(D) ≥ 25mm电缆的允许弯曲半径不小于6D；

对于耐火电缆：在耐火试验的燃烧试验期间，施加额定电压，2A熔丝不熔断。

ZDN-RVVP阻燃控制屏蔽软电缆产品名称：

型号 名称 额定电压 阻燃等级

Z-BV 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 450/750V B、C、D

Z-BV 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套阻燃电缆 300/500V

Z-BVV 轻型聚氯乙烯护套阻燃电缆 300/500V

Z-BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 450/750V

Z-BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 450/750V

Z-BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃圆形电缆 300/500V

Z-BVVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃扁形电缆 300/500V

Z-BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 300/500V

Z-RV 一般用途单芯软导体无护套阻燃电缆 450/750V

Z-RV 内部布线用导体温度为70 的软导体无护套阻燃电缆 300/500V

Z-RVV 轻型聚氯乙烯护套阻燃软线 300/300V

Z-RVV 普通聚氯乙烯护套阻燃软线 300/500V

Z-RVV 聚氯乙烯护套阻燃软线 300/500V

Z-RVVP 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃软电缆 300/300V

Z-RVS 聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 300/300V

ZN-BV 一般用途单芯硬导体无护套阻燃耐火电缆 450/750V

ZN-BV 内部布线用导体温度为70 的单芯实心导体无护套阻燃耐火电缆 300/500V

ZN-BVV 轻型聚氯乙烯护套阻燃耐火电缆 300/500V

ZN-BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电缆 450/750V

ZN-BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电缆 450/750V

ZN-BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火圆形电缆 300/500V

ZN-BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火扁形电缆 300/500V

ZN-BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形阻燃耐火电缆 300/500V

ZN-RV 一般用途单芯软导体无护套阻燃耐火电缆 450/750V

ZN-RV 内部布线用导体温度为70 的软导体无护套阻燃耐火电缆 300/500V

ZN-RVV 轻型聚氯乙烯护套阻燃耐火软线 300/300V

ZN-RVV 普通聚氯乙烯护套阻燃耐火软线 300/500V

ZN-RVV 聚氯乙烯护套阻燃耐火软线 300/500V

ZDN-RVVP 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃耐火软电缆 300/300V

ZN-RVS 聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线 300/300V

注：阻燃等级的表示方法是在“Z”后加“B”、“C”、“D”，比如“ZB”、“ZC”、“ZD”。
当用“ZR”表示时，一般认为是“C”级阻燃，即“ZC”。阻燃耐火等级的表示方法是在“ZN”中间加
“B”、“C”、“D”，比如“ZBN”、“ZCN”、
“ZDN”。当用“NH”表示是一般认为是“C”级阻燃耐火，即“ZCN”。

