

# 耐低温耐寒软电缆 银顺 ZR-YVFR3\*10

产品名称	耐低温耐寒软电缆 银顺 ZR-YVFR3*10
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

YVFR电缆是橡套电缆的一种，该电缆采用丁晴橡胶绝缘丁晴橡胶护套，品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

### 二:YVFR橡胶电缆使用特性

1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV

工作温度: 105

环境温度:固定敷设-40

2.电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3.电缆允许弯曲半径:电缆为电缆外径的12倍

广泛应用于港口、钢铁、采矿、化工、汽车、石油、包装、物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于地下采矿作业现场，起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、船用抓斗、垃圾抓斗、运输机械、输送机、收缆机、移动行车及天车电缆。基本说明 电缆导线:多股精细无氧裸铜丝,柔性防扭成束线芯绝缘:特之高机械性混合材料 颜色代码: 5芯颜色编码符合VDE 0293-308, 6芯及以上黑色芯线白色数字编号 线芯结构: 柔性防扭结构 内护套: 挤压式特之弹性体丁腈/PUR材料; 阻燃耐磨(若有) 加强件: 抗拉芳纶纤维经纬编织垃圾吊电缆本体(若有) 护套材料: 特之Lubrizol聚氨酯PUR材料; 黄色/黑色