

山西四口1FE光猫厂家直供

产品名称	山西四口1FE光猫厂家直供
公司名称	讯达康通讯深圳有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:讯达康 型号:E8021U-B 1:1
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号讯达康大厦
联系电话	15820494019

产品详情

1 符合ieee802.3-2005标准。

- 2 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- 2 支持帧过滤和抑制。
- 2 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- 2 支持4094个vlan（802.1q）。
- 2 支持动态带宽分配功能（dba）。
- 2 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- 2 支持igmp snooping。
- 2 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。
- 2 支持断电告警。

支持远程复位和重启功能

支持恢复出厂参数功能

支持数据加密

支持状态检测和故障上报功能

支持电源防雷和业务端口防雷。

端口特性：

从左至右接口依次是：

pon口：通过光纤线接源端olt设备

rj45端口：通过双绞线接用户侧设备，4个10/100m自适应接口

复位按钮：恢复出厂默认，用细针按住孔内3秒以上，系统将恢复出厂默认

电源接口：接外置电源

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输 >接口类型: sc/pc
>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps
>发送波长: 1310 nm >接收波长: 1490 nm
>输出光功率: -1~+4dbm >接收灵敏度：< -26dbm
>olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

电源：12v/1a

功耗：8w

温度：工作温度：0 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)