# 山西四口1FE光猫厂家直供

产品名称	山西四口1FE光猫厂家直供
公司名称	讯达康通讯深圳有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:讯达康 型号:E8021U-B 1:1
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号讯达康大厦
联系电话	15820494019

## 产品详情

I符合ieee802.3-2005标准。

- 2 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- 2 支持帧过滤和抑制。
- <sup>2</sup> 支持标准的802.1q vlan功能,支持vlan转换。
- <sup>2</sup> 支持4094个vlan (802.1q)。
- <sup>2</sup> 支持动态带宽分配功能(dba)。
- <sup>2</sup> 支持qos,包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- <sup>2</sup> 支持igmp snooping。
- 2 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。
- 2 支持断电告警。

支持远程复位和重启功能

支持恢复出厂参数功能

#### 支持数据加密

支持状态检测和故障上报功能

支持电源防雷和业务端口防雷。

## 端口特性:

#### 从左至右接口依次是:

pon口:通过光纤线接源端olt设备

rj45端口:通过双绞线接用户侧设备,4个10/100m自适应接口

复位按钮:恢复出厂默认,用细针按住孔内3秒以上,系统将恢复出厂默认

电源接口:接外置电源

#### 光学特性:

>支持波分复用技术单纤双向(单纤三向)传输 >接口类型: sc/pc

>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps > 发送波长: 1310 nm > 接收波长: 1490 nm

>输出光功率: -1~+4dbm >接收灵敏度: < -26dbm

>olt与onu之间最远距离支持20公里

### 其他特性:

认证:符合ce,fcc,rohs等标准

emc / emi:符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全:符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护:符合itu-t k.21标准

#### 物理特性:

电源:12v/1a

功耗:8w

温度: 工作温度:0~55 储存温度:-30~60 相对湿度:10~90%(非冷凝)