

长沙市过滤网方格网金属编织网轧花网 60目 丝粗0.1mm

产品名称	长沙市过滤网方格网金属编织网轧花网 60目 丝粗0.1mm
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 型号:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

筛网钢丝网3mm5mm6mm孔1米1.2米1.5米.

铁丝网围栏是利用铁丝（常用的是Q235材质的低碳钢丝），我们经过盘条拉拔成比较细的铁丝（冷拔），然后我们在经过大型的焊接机将铁丝焊接成网型，铁丝网经过浸塑、（喷塑）、镀锌等外表防腐处理以后使铁丝网围栏产品的性能加强，使用寿命较长，而且具有抗老化、抗晒、耐腐蚀的特性，它的外表颜色种类较多可根据场地环境选择颜色并与周围的环境相结合，铁丝网围栏安全性能特别高，而且防攀爬的性能较高。铁丝网围栏电焊铁丝要求冷拔状态，抗拉强度不得低于 $640\text{N}/\text{mm}^2$ ，我们在制作过程中施焊前，要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。在焊接部位要求过度圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。铁丝网围栏采用镀塑围栏，镀塑层必须均匀、亮泽，不得存在流淌、粘结。烧焦裂解等缺陷，镀塑层厚度 0.38mm,围栏镀塑前应进行镀锌防腐，主材（立柱、边框、拉条连接板）镀锌平均厚度可根据实际要求来定，围栏基础用C30素混凝土现浇，浇筑前需将基础底土层充分压实，压实系数0.94，回填土不得使用淤泥、淤泥质土，耕土及有机物含量大于8%的土，当填土内有碎石时，其粒径不宜大于150mm，表面涂环氧沥青300um,当基础位于软土（液化）区时，基底采用300厚碎石换填，宽度每边宽出基础200mm。

围栏网,铁丝围栏网,道路围栏网,圈地围栏网,框架护栏网