

批发5032 11.0592MHz

产品名称	批发5032 11.0592MHz
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL 型号:49SMD
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

产品详情

加工定制：是
种类：谐振器
温度频差：20ppm（mhz）

品牌：sl
标称频率：11.0592（mhz）
总频差：20ppm（mhz）

型号：smd5032
调整频差：20ppm（mhz）
负载电容：8~20（pf）

工厂供应3.200mhz—60.000mhz；

封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；

工作温度范围operating temperature range：-20 —+70（-10 —+60）；

频率准确度frequency tolerance：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm；

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm；

负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；

静态电容：0—7.0pf；

串联谐振电阻series resistance：25 —120；

激励功率drive level：0.001mw—0.1mw；

绝缘电阻insulation resistance：500 m（100vdc）；

年老化率aging : $\pm 3\text{ppmmax/year}$;

耐焊接热resistance to soldering

heat : 1.回流焊接法 : 回流温度 260 ± 5 , 时间 5 ± 0.5 秒2.电烙铁方法 : 烙块温度 350 ± 5 , 时间 2 ± 0.5 秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。 公司网址 : www.h-xd.com

www.sailun1688.1688.com www.sailundakj.com/