

JHS水泵电缆3*150+1*50

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | JHS水泵电缆3*150+1*50 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

JHS3*95防水橡套软电缆是由多根铜芯导线和橡胶绝缘、橡胶护套、防水层和接头等部分组成的。它的导线截面为95平方毫米，适用于承载大电流的场合。该电缆的橡胶绝缘和橡胶护套具有很好的耐磨性和耐老化性能，能够在恶劣的环境中长期使用。防水层可以保证电缆在水中正常工作。该电缆适用于潜水泵的供电、控制和信号传输等场合。

综上所述，两者虽然都是潜水泵电缆，但由于其规格和应用场景的不同，具体使用时需要根据实际情况进行选择

JHSB潜水电机用防水橡套软电缆。电缆一端在水中。长期允许工作温度不超过65℃，JHS长期允许工作温度不超过85℃。防水橡套电缆供1流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。JHS防水电缆使用条件电缆线长期允许工作温度65℃。JHS防水电缆绝缘材料：绝缘采用防水橡皮；电缆的填充也采用防水橡皮；电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能

| 型号 | 用途 | 导体长期允许工作温度/ | 额定电压 V | 标称截面 mm ² |
|----------|----------------|-------------|--------------|----------------------|
| JHS JHSB | 水下作业的潜水电机传输电能用 | 65 | 300 500 1000 | 1 ~ 300 |